



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 200-70-07
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 125080, Москва, Саввинский проезд, д. 10
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
E-MAIL: SAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 725164

Штангенциркуль RGK SC-II-200 с поверкой



Описание Электронный штангенциркуль RGK SC-II-200 с поверкой

Электронный штангенциркуль RGK SC-II-200 является полным аналогом модели ШЦЦ-II-200-0,01 согласно ГОСТ 166 и может применяться для контроля внешних размеров деталей и изделий до 200 мм, внутренних размеров и диаметров отверстий от 10 до 200 мм, а также для выполнения разметочных работ при использовании соответствующего опционального приспособления. Цифровая система считывания показаний с ЖК-дисплеем и функцией обнуления, используемой при выполнении относительных измерений, обеспечивает наглядную индикацию результатов в выбранной размерности.

ОСОБЕННОСТИ

- Механизм тонкой установки рамки с микрометрической подачей и отдельным фиксатором используется для быстрого и точного задания требуемого расстояния между плоскостями губок, когда штангенциркуль RGK SC-II-200 применяется для разметочных операций.
- Нижние губки с плоскими внутренними и цилиндрическими внешними поверхностями выполнены в специальной форме, обеспечивающей возможность установки твердосплавных резцов-насадок из комплекта опционального приспособления для разметки.
- Миллиметровая шкала на штанге, начало отсчета которой совпадает с плоскостью измерительных поверхностей верхней и нижней губок, позволяет визуально оценивать правильность показаний, отображаемых на дисплее.

Характеристики Электронный штангенциркуль RGK SC-II-200 с поверкой

RGK SC-II-200 с поверкой	
Диапазон измерений	0 - 200 мм
Цена деления	0,01 мм
Погрешность	±0,03 мм
Размеры	250 x 90 x 28 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83