



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 254-43-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 300-14-14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Шолохова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 133914



## Описание Электронный угломер RGK AL-60 с калибровкой

Угломер RGK AL-60 используется при проведении строительных, монтажных, ремонтных и отделочных работ, изготовлении мебели, плотничном деле и т.д. Ключевое преимущество модели - 2 лазерных излучателя для легкого и быстрого переноса разметки с одной плоскости на другую.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения углов 0 - 230°.
- Погрешность показаний  $\pm 0,5^\circ$  ( $\pm 0,2^\circ$  на кратных 10 значениях угла).
- Длина створок - 60 см.
- Разрешение дисплея 0,1°.
- Рабочая температура от 0°C до +40°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Встроенные в корпус угломера пузырьковые уровни (горизонтальный и вертикальный) упрощают работу при выполнении измерений. Конфигурация и расположение колб таковы, что пользоваться ими можно практически при любом положении прибора. На створки нанесена сантиметровая шкала для более удобной разметки и замеров.

### ФУНКЦИОНАЛ

Электронный угломер RGK AL-60 оборудован подсветкой дисплея для комфортной работы и легкого считывания показаний при любых условиях освещения. Функция HOLD служит для фиксации результатов на экране, что будет полезно для документирования или в тех случаях, когда при измерении дисплей не видно.

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Один комплект элементов питания обеспечивает до 40 часов непрерывной работы, предусмотрено автоотключение прибора через 5 минут бездействия. Каждый лазерный излучатель снабжен отдельной кнопкой включения/отключения, что также помогает экономить заряд батарей лазерного угломера RGK AL-60.

## Характеристики Электронный угломер RGK AL-60 с калибровкой

| RGK AL-60               |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                     | электронный                                                                                      |
| Вид                     | угловой                                                                                          |
| Длина                   | 60 см                                                                                            |
| Толщина металла         | нет данных                                                                                       |
| Точность                | $\pm 0,5^\circ$ $\pm 0,2^\circ$ (для целых, кратных 10 значений угла) точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков      | 2                                                                                                |
| Количество рукояток     | нет                                                                                              |
| Измерительная плоскость | 2                                                                                                |
| Фрезерованная грань     | нет                                                                                              |
| Защитные колпачки       | стандартные                                                                                      |
| Магнит                  | нет                                                                                              |

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности | диапазон измерений углов 0–230° дисплей источник питания 4хAAA лазер 630-670 нм, ≤ 1 мВт класс 2 рабочая температура от 0°С до +40°С |
| Габариты    | 600 мм                                                                                                                               |
| Вес         | 0,298 кг                                                                                                                             |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**