



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ПРОТИВЛЕНИЯ ЭС0210/1Г
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 (495) 330-01-13

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 718955



Ин
ко
От
ин
Пи
Ко
ДА
Ко
PI
Ре
на
Ти
на

Описание Мегомметр ЭС0210/1Г

Мегомметры ЭС 0210 предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте. Мегомметры обеспечивают разряд емкости объекта после проведения измерения.

Характеристики Мегомметр ЭС0210/1Г

| Параметр | ЭС0210/1Г | ЭС0210/2Г | ЭС0210/3Г |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон измерений сопротивления, МОм | 0 - 5 5 - 1000 | 0 - 5 0 - 50 50 - 10000 | 0 - 50 50 - 10000 500 - 100000 |
| Диапазон измерений напряжения, В | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 600 |
| Измерительное напряжение, В | 100 ±10 250 ±25 500 ±50 | 500 ±50 1000 ±100 2500 ±250 | 500 ±50 1000 ±100 2500 ±250 |
| Класс точности | 2,5 | | |
| Пределы допускаемых значений основных погрешностей | ±2,5% от длины шкалы при измерении сопротивлений; ±2,5% от верхнего значения диапазона измерений напряжений; ±15% от измеряемого сопротивления (относительная погрешность) | | |
| Питание | от встроенного электромеханического генератора; скорость вращения рукоятки генератора 120-144 оборотов в минуту | | |
| Оперативный ток при замкнутых зажимах | в пределах 0,6 ±0,2 мА | | |
| Время установления показаний | не более 15 сек | | |
| Время заряда емкости объекта, величиной не более 0,5 м F | не превышает 15 сек | | |
| Время разряда емкости аналогичного объекта до безопасного напряжения (не более 42 В), который был заряжен до напряжения 2500 В | не превышает 4 сек | | |
| Режим работы | прерывистый: измерение - 1 минута, пауза - 2 минуты | | |
| Масса без комплекта шнуров | не более 1,9 кг | | |
| Масса с комплектом шнуров и футляром | не более 2,8 кг | | |
| Габаритные размеры | 155x141x201 мм; футляра - 150x212x295 мм | | |
| Норма средней наработки на отказ | 12500 часов | | |
| Средний срок службы | 10 лет | | |
| Исполнение прибора | брызгозащищенное | | |

Комплектация Мегомметр ЭС0210/1Г

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Мегомметр ЭС0210/1Г | 1 |
| 2. | Шнур | 2 |

| | | |
|----|-----------|---|
| 3. | Проводник | 1 |
| 4. | Сумка | 1 |
| 5. | Паспорт | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83