



## ЭВ2234-1 - вольтамперметр многопредельный

Артикул: 958116



**18 000** с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300

по России от 500

**Напряжение постоянное (В), max**  
1000

**Постоянный ток I**  
5 мА

**Дисплей**  
Нет

**Особенности**  
1,4 кг

**Измерение True RMS**  
Нет

**Измерение температуры**  
Нет

**Измерение сопротивления**  
Нет

### ФУНКЦИИ ВОЛЬТАМПЕРМЕТРА МНОГОПРЕДЕЛЬНОГО ЭВ2234-1:

Переносной вольтамперметр постоянного тока ЭВ2234-1 предназначен для контроля тока утечки между корпусом и заземлением подвижных транспортных средств с электротягой и используются при выполнении работ по техническому обслуживанию (в том числе при проведении ремонтных и профилактических работ) и при выпуске указанных средств из депо на линию.

Требования к допустимой величине тока утечки регламентированы эксплуатационными документами на транспортные средства, например для троллейбусов пп. 2.1.5 и 3.3.14 "Руководства по эксплуатации. Троллейбусы пассажирские ЗиУ-682В, ЗиУ-682В1", что обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при ремонте и эксплуатации подвижного состава.

Прибор ЭВ2234-1 - переносной многопредельный вольтметр со стрелочным указателем и двусторонней шкалой, комплектуется проводами со специальными наконечниками, снабжен матерчатым футляром, обеспечивающим удобство при работе в переносном варианте. Прибор позволяет определить фактическое значение тока утечки и величину электрического напряжения в линии; имеет защиту от перегрузок. При токе утечки свыше 3 мА указатель прибора находится на шкале в зоне красного цвета, при этом появляется световая индикация. Световая сигнализация появляется при токе не менее 2 мА, а при токе 3 мА она четко видна.

### Характеристики ЭВ2234-1 - вольтамперметр многопредельный

Параметры	Значения
<b>Диапазоны измерений</b>	
по постоянному току	0,05-0-0,05; 0,1-0-0,1; 0,5-0-0,5; 1-0-1; 5-0-5 мА
по постоянному напряжению	10-0-10; 100-0-100; 1000-0-1000 В
Класс точности	1,5
Испытательное напряжение изоляции	3 кВ
<b>Рабочие условия применения</b>	
температура	от минус 30 до 50 °С
относительная влажность	до 90 % (при 30 °С)
<b>Массогабаритные характеристики</b>	
Габаритные размеры	200x106x100 мм
Масса	1,4 кг

### Комплектация ЭВ2234-1 - вольтамперметр многопредельный

№	Наименование	Количество
1.	Вольтамперметр многопредельный ЭВ2234-1	1