ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

– проталкиваемая камера

Дисплей

Питание

Температура эксплуатации

Температура хранения

Класс защиты

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ПРОТАЛКИВАЕМОЙ КАМЕРЫ EVIT PSC 3000

- Устойчив к воде,маслам и агрессивным средам;
- Степень защиты IP67;
- Русскоязычный интерфейс;
- Сменная головка камеры моторизированным дистанционным с поворотом и наклоном;
- 7" ЖК-дисплей;
- Светодиодная регулируемая подсветка;
- Увеличение и зеркальное отображение;
- Моментальная запись фто и видео;
- Видео выход для подключения внешнего монитора;
- Функция автоматического выключения;
- Проходит в трубных изгибах до 90°;
- Сменные головки камеры;
- Стальная головка камеры с кварцевым стеклом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТАЛКИВАЕМОЙ КАМЕРЫ EVIT PSC 3000

Параметр	Значение
Технические характеристиик eVIT PSC	
Обработка изображения	Зеркальное отображение, цифровое увеличение
Яркость	Ручная регулировка
Баланс белого	Фиксированный
Экспозиция	Автоматическая
Частота кадров видео	30 к/с
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Ввод изображения	AV вход (NTSC / PAL)
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL)
Скачивание файлов	Слот карты SD
Подсветка	Светодиодная: ручная / автоматическая
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Язык интерфейса	Русский (дополнительно 13 языков)
Время автономной работы	4 ч
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 12 В
Дисплей	TFT LCD 7" / 178 мм 800x480 съемный (длина кабеля 1.5 м)
Материал кабеля	Стекловолокно
Диаметр кабеля	5,5 мм
Длина кабеля	30 м
Степень защиты	IP67
Температура работы	от -20°C до + 60°C
Температура хранения	от -20°C до + 60°C
Влажность	До 95% без конденсата
Габариты	530 x 220 x 45 мм
Масса	9 кг

Параметр	Значение
Технические характеристиик головок eVIT PSC	
Тип сенсора	CMOS 1/4 (КМОП) 440 000 пиксел
Тип камер	Сменные
Направление подсветки	Прямое / регулируемое (для головки Ø 40 мм)
Диаметр головки	24, 40 мм
Поле обзора	100°
Направление обзора	Прямое 0° / регулируемое (для головки Ø 40 мм)
Глубина резкости	Ø 24: 8-∞ мм Ø 40: дистанционная фокусировка
Управление (для головки Ø 40 мм)	Наклон 180° Поворот 360°
Защита головки камеры	Кварцевое стекло
Измерение длины смотки кабеля	Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, погрешность до 5%)
Материал корпуса головки	Нержавеющая сталь
Технические характеристиик зонда eVIT PSC	
Тип камеры	CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм)
Тип зонда	Сменные
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зондов	Гибкие
Стыковка зонда с блоком проталкиваемой камеры	Безопасная герметичная (пазы стыковки)
Диаметр зонда	8 мм
Длина зонда	3 м
Длина головки камеры	20 мм
Поле обзора	90°
Направление обзора	Прямое 0°
Глубина резкости	25-∞ мм
Механизм артикуляции	Высокоточный с фиксацией
Управление артикуляцией	Маховик
Артикуляция	1 плоскость (2 направления)
Угол артикуляции	120°
Оплетка зонда	Вольфрам
Устойчивость зонда	Вода, масла и агрессивные среды

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ EVIT PSC 3000

№	Наименование	Количество
1	Проталкиваемая камера eVIT PSC 3000 с кабелем 30 м	1
2	Сменная головка камеры 24 мм	1
3	Сменная головка камеры 40 мм с защитной насадкой	1
4	Пластиковый центратор 50 мм	1
5	Карта памяти SD 8 Гб	1
6	Кабель AV	1
7	Сменная аккумуляторная батарея	1
8	Зарядное устройство	1
9	Комплект для протирки оптических элементов	1
10	Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки	1
11	Руководство пользователя на русском языке	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83