



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

SC 3000

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание eVIT PSC eVIT PSC 3000

Проталкиваемая камера eVIT PSC 3000:

- сменная головка камеры с моторизованным дистанционным поворотом и наклоном
- устойчив к воде, маслам и агрессивным средам IP67
- русскоязычный интерфейс
- 7" ЖК-дисплей
- светодиодная регулируемая подсветка
- увеличение и зеркальное отображение

Купить eVIT PSC 3000, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором eVIT в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции eVIT. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Характеристики eVIT PSC eVIT PSC 3000

	eVIT PSC
Габариты	530 x 220 x 45 мм
Масса	9 кг
Дисплей	TFT LCD 7" / 178 мм 800x480 съемный (длина кабеля 1.5 м)
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 12 В
Время автономной работы	4 ч
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Подсветка	Светодиодная: ручная / автоматическая
Скачивание файлов	Слот карты SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL)
Ввод изображения	AV вход (NTSC / PAL)
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Яркость	Ручная регулировка
Обработка изображения	Зеркальное отображение, цифровое увеличение
Язык интерфейса	Русский (доп. 13 языков)
Температура работы	от -20°C до +60°C
Температура хранения	от -20°C до +60°C
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты	IP67
Длина кабеля	30 м
Диаметр кабеля	5.5 мм
Материал кабеля	Стекловолокно

	головки eVIT PSC
Тип сенсора	CMOS 1/4 (КМОП) 440 000 пиксел
Тип камер	Сменные
Направление подсветки	Прямое / регулируемое (для головки Ø 40 мм)
Диаметр головки	24, 40 мм
Глубина резкости	Ø 24: 8-∞ мм , Ø 40: дистанционная фокусировка
Управление (для головки Ø 40 мм)	Наклон 180°, Поворот 360°
Защита головки камеры	Кварцевое стекло
Измерение длины смотки кабеля	Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, погрешность до 5%)
Материал корпуса головки	Нержавеющая сталь

	зонд eVIT PSC
Тип камеры	CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм)
Тип зонда	Сменные
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зондов	Гибкие
Стыковка зонда с блоком проталкиваемой камеры	Безопасная герметичная (пазы стыковки)
Диаметр зонда	8 мм
Длины зонда	3 м
Длина головки камеры	20 мм
Поле обзора	90°
Направление обзора	Прямое 0°
Глубина резкости	25-∞ мм
Механизм артикуляции	Высокоточный с фиксацией
Управление артикуляцией	Маховик
Артикуляция	1 плоскость (2 направления)
Угол артикуляции	120°
Оплетка зонда	Вольфрам
Устойчивость зонда	Вода, масла и агрессивные среды

Комплектация eVIT PSC eVIT PSC 3000

- Проталкиваемая камера eVIT PSC eVIT PSC 3000 с кабелем 30м
- Сменная головка камеры 24 мм
- Сменная головка камеры 40 мм с защитной насадкой
- Пластиковый центратор 50 мм
- Карта памяти SD 8 Гб
- Кабель AV
- Сменная аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Комплект для протирки оптических элементов
- Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
- Руководство пользователя на русском языке