F3000U

Артикул: HP03000U

Ди
за

Пе
I

Ча
то

На

Ва

Ан
шк

Из
RM

Ги

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА F3000U:

- Измеряет АСА;
- Ток переменный 3000 А;
- Разрешение по току 10 мА;
- Базовая погрешность 1%;
- Измерение ср. кв. значения;
- Гибкая токовая петля, коннекторы типа BANAN длина кабеля 1 м;
- Категория защиты IV 600 В, кат III 1000 В;
- Диапазон рабочих частот 50 Гц - 400 Гц;
- Максимальная длина кабеля гибкой петли 254 мм;
- Максимальный рабочий диаметр 110 мм.

Характеристики F3000U

Измеряет	АСА
Ток переменный А	3000
Разрешение по току (мА)	10
Базовая погрешность	3%
Измерение ср. кв. значения	да
Особенности	Гибкая токовая петля, коннекторы типа BANAN длина кабеля 1 м. Кат IV 600 В, кат III 1000 В. Диапазон рабочих частот 50 Гц - 400 Гц. Максимальная длина кабеля гибкой петли 254 мм. Максимальный рабочий диаметр 110 мм.

Комплектация F3000U

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователь тока F3000U	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование