



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: F405



Ди
за)

Пе
U

По
U

Пе
I

То
пе|

На

Ва

Из
со|

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ F405:

Токоизмерительные клещи F405 идеальны для низковольтных систем средней мощности. Одним из вариантов использования - обслуживание лифтов, промышленное производство, железные дороги.

Характеристики F405

Параметр	Значение
Диаметр клещей	48 мм
Переменный ток	0,15 – 1000 А (1500А пик)
Постоянный ток	0,15 – 1500 А
Погрешность	1% +/- 3 знака
Переменное напряжение	0,15-1000 В (1400В пик)
Постоянное напряжение	0,15-1400 В
Погрешность	1% +/- 3 знака
Частота	Ток 5-2000 Гц, Напряжение 5-20000 Гц
Сопротивление	0,1 Ом-99,99 кОм
Подсветка дисплея	да
Режим прозвонки	да
Измерение мощности по 1 фазе и сбаланс 3фазам	а) 1Вт-1000кВт б) 1вар-1000квар в) 1ВА-1000кВА
Измерение пиковых значений	да
Размеры	92x272x41 мм
Вес	600 гр.

Комплектация F405

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи F405	1