



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: F605



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
И

По
И

На

Ва

Из
со

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ F605:

Токоизмерительные клещи F605 разработаны для низковольтных систем высокой мощности. Идеальны для энергетиков, работников химической и нефте-газовой промышленности, металлургии, транспорта.

Характеристики F605

Параметр	Значение
Диаметр клещей	60мм
Переменный ток	0,15 – 2000А (3000А пик)
Постоянный ток	0,15 – 3000А
Погрешность	1% +/- 3 знака
Переменное напряжение	0,15-1000В (1400В пик)
Постоянное напряжение	0,15-1400В
Погрешность	1% +/- 3 знака
Частота	Ток 5-1000Гц, Напряжение 5-20000Гц
Сопротивление	0,1Ом-99,99кОм
Режим прозвонки	да
Измерение мощности по 1 фазе и сбаланс 3фазам:	а)1Вт-2000кВт б)1вар-2000квар в)1ВА-2000кВА
Измерение пиковых значений	да
Дисплей с подсветкой	да
Размеры	111x296x41мм
Вес	640 гр.

Комплектация F605

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи F605	1