



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ни  
ди  
Ве  
ди  
Ти  
пр  
Ра  
ма  
Сп  
чу  
Те  
чу  
Уг  
зр  
Пр  
(IF  
Ча  
ка

## Описание Flir B335

Тепловизор Flir B335 небольшая и легкая инфракрасная камера с отличным качеством изображения и высокой чувствительностью, идеальная для диагностики в строительстве и для энергоаудита. камера имеет функцию «картинка в картинке», текстовые/голосовые комментарии и сменные объективы.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕПЛОВИЗОРА FLIR B335:

- ИК-изображения представлены в разрешении 320x240 пикселей
- цифровая видеокамера имеет разрешение 1,3 Мп
- специальная сигнализация оповещает о повреждении изоляции, а также рассказывает о качестве изоляции
- сигнализация точки росы для оповещения о местах, имеющих риск конденсации влаги
- имеется плавное цифровое 2-кратное увеличение для возможности фиксирования мелких деталей
- Функция PiP (картинка в картинке) позволяет ИК-изображению размещаться над видеоизображением (отдельное окно)
- указатель-лазер предназначен для того, чтобы соотнести горячую точку ИК-изображения с настоящим объектом
- предлагается возможность добавлять голосовые и текстовые комментарии
- измерение температуры производится с точностью  $\pm 2\%$
- созданная в виде пиктограмм галерея позволяет с легкостью находить требующиеся изображения
- Технология MeterLink™ обеспечивает беспроводную передачу информации от таких устройств, как токовые клещи или измеритель влажности
- имеется возможность копирования информации на USB-носитель, поэтому вы всегда можете сохранить результаты измерений и изображения на внешней памяти
- имеются перезаряжаемые литиевые аккумуляторы, способные обеспечить от 4 часов работы устройства без подзарядки
- имеется возможность смены объективов — стандартный объектив 25° и опциональные объективы 6°, 15°, 45°, 90°
- на стандартной карте памяти SD Вы сможете хранить более тысячи изображений (JPEG)

## Характеристики Flir B335

Параметры	Значения
Дисплей	3,5"
ИК-Матрица	320 x 240
t° чувств. мК	50
t° диапазон С°	-20 +120
Частота обновления Гц	30
Стандартный объектив	25° x 19°
Фокусировка	ручная, автоматическая
Встроенная цифровая камера	есть
LED-подсветка	есть
Вес, кг	0.88

## Комплектация Flir B335

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизор Flir B335	1
2.	Транспортировочный кейс	1
3.	Солнцезащитная ширма	1
4.	Блок питания	1
5.	Наручный ремень	1
6.	Крышка объектива камеры	1
7.	ПО FLIR Quick Report	1
8.	Сетевое зарядное устройство на 2 гнезда	1
9.	Кабель USB	1
10.	Видеокабель	1
11.	SD карта	1
12.	Руководство пользователя	1
13.	Аккумуляторная батарея	1
14.	Шнур питания	1
15.	Гарнитура микрофон-наушник	1