



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

FL
ра:



Описание Flir E60bx

Тепловизор E60bx по своим характеристикам близок к модели E60, но он отличается от последней тем, что обладает сокращенным диапазоном температур измерения, которые могут колебаться в пределах от -20 до +120°C. Кроме того, отличие от модели E60 заключается в более высокой теплочувствительности, которая составляет менее 0,045 °C. Детальная термография при помощи этих изменений стала производиться намного легче. Также есть возможность дополнить Flir E60bx телеобъективом и широкоугольным объективом для работы с протяженными сооружениями и высокими зданиями. Снимки высокого качества, сделанные с помощью 3,1-мегапиксельной камеры, делают значительно более простым анализ исследований.

Пространственное разрешение 1.36 mrad.

Четырехкратный цифровой Zoom.

Flir E60bx дает возможность проводить анализ результатов, основываясь на разнице температур, которая наблюдается у измеренных значений и заданных точек.

Можно осуществлять работу через Bluetooth, с помощью которого также можно подключить к Flir E60bx токоизмерительные клещи Extech и гигрометр.

Функция Meterlink значительно упрощает обмен и анализ данных, полученных при совместной работе с гигрометром и токоизмерительными клещами Extech.

Возможность записи голосовых комментариев к каждой фотографии при работе через Bluetooth®, но не более 60 секунд.

Возможность подписи снимков текстами, введенными при помощи функции экранной клавиатуры, или из заранее созданного текстового файла.

Тепловизор оснащен возможностью хранения как инфракрасных так и реальных изображений, что значительно упрощает анализ полученных снимков.

Технические характеристики:

Температурная чувствительность	< 0,045 °C
Точность	±2 °C или ±2% от изм. значения
Диапазон измерений, °C	-20 до +120
Оптическое поле зрения (стандартный объектив)	25°x19°
Мин. фокусн. расстояние (стандартный объектив)	0,4 м
Возможность дооснащения телеобъективом	да
Оптическое поле зрения (телеобъектив)	15°
Мин. фокусн. расстояние (телеобъектив)	30 мм
Фокусировка	ручная
Тип детектора	FPA 320 x 240 пикселей
Дисплей	3,5" LCD, 320 x 240
Режимы визуализации	термограммы, галерея уменьшенных изображений, картинка в картинке
Цветовая палитра (количество вариантов)	6
Изменение излучательной способности	нет
Отображение распределения поверхностной влажности	да
Лазерный целеуказатель	есть / класс 2
Наличие фотокамеры	да
Устройство хранения данных	microSD 2Gb
Коммуникационные порты	USB-mini, USB-A, Композитный видеовход, Bluetooth®, WiFi
Пыле- и влагозащита	IP 54
Рабочая температура, °C	от -15 до +50
Габариты, мм	246 × 97 × 184
Вес, г	825
Гарантийный срок	2 года

Характеристики Flir E60bx

Основные характеристики Flir E60bx	
Дисплей	3,5"
ИК-Матрица	320 x 240
t° чувств. мК	0.05
t° диапазон С°	-20 +650
Частота обновления Гц	60
Стандартный объектив	25° x 19°
Сменный телеобъектив	-
Фокусировка	ручная
Голосовые комментарии	Да
Встроенная цифровая камера	есть
LED-подсветка	есть
Вес, кг	0.825

Комплектация Flir E60bx

1.	Кейс для транспортировки
2.	Тепловизор Flir E60bx
3.	Батарея; Ремень для переноски
4.	FLIR Tools программы CD-ROM; Карта памяти; Зарядное устройство
5.	Руководство для начала работы; Руководство по важной информации о приборе
6.	USB кабель; Video кабель
7.	Пользовательская документация на CD-ROM
8.	Гарантийный талон
9.	Талон для регистрации
10.	Сертификат о калибровке