телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

центральный офис в москве
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 34425



Ни ди Ве ди

Сп

Ра ма

уго Зре

ча кал

Описание Flir Scout TS-24

Тепловизор FLIR Scout TS24 - надежный ручной тепловизор, который был специально разработан для наблюдения в условиях дикой природы и для охотников. Тепловизионным камерам для получения изображения абсолютно не нужен свет. Они помогут Вам видеть все вокруг ночью и практически в любых погодных условиях (включая туман и дым).

После заката многие виды животных остаются активными. С помощью **тепловизора FLIR Scout TS24** вы сможете наблюдать за ними. Прибор поможет Вам видеть не только в темное время суток, но и при дневном свете.

Тепловизоры FLIR Scout TS24 делают видимыми объекты с минимальной разницей температуры на поверхности. На основании этой разницы создается четкое изображение. Кроме того, тепловой контраст практически невозможно замаскировать. Это значит, что в светлое время суток Вы также сможете четко различить животных, скрывающихся в листве деревьев или кустарников. Естественный камуфляж больше не сможет помочь им скрыться.

Характеристики Flir Scout TS-24

Параметры	Значение
Теплочувствительность	<50 мК при f/1.0 при +25°C
Поле зрения	24° (Г) х 18° (В) с объективом 19 мм 12° (Г) х 9° (В) с объективом 19 мм (с 2Х экстендером)
Разрешение	240x180
Цифровое увеличение	2X
Спектральный диапазон	7.5 до 13.5 мкм
Частота кадров	8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC
Палитра	Белое горячее / черное горячее/InstAlert; переключаемая
Фокусировка	TS24, TS32: постоянный - TS24, TS32 с 2X экстендером и TS32r: Ручной
Питание	4 AA батареи; перезаряжаемые NiMH, не перезаряжаемые Li-Ion или Alkaline
Период работы без подзарядки батареи	> 5 часов с NiMH аккумуляторами - 120 часов в режиме stand-by с NiMH аккумуляторами
Размеры	256 мм x 84 мм x 66 мм 420 мм x 155 мм x 250 мм (упаковка)
Macca	720 г 2 кг (брутто)
Рабочая температура	-20°С до +60°С
Температура хранения	-40°С до +75°С
Защищенность	IP67
Выдерживает падение с высоты	Выдерживает падение с высоты 1 м на бетон
Влажность	5% до 95%
Видоискатель	Встроенный дисплей – цветной ЖК QVGA
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx): 240 x 180 пикселей
Обработка изображений	Цифровое улучшение изображения Digital Detail Enhancement (DDE)
Видеовыход	Композитный аналоговый видеосигнал NTSC или PAL; разъем RCA
Дополнительные опции	Экстендер 2x (все модели кроме, TS32r/TS32r Pro), Сумка для переноски

Nº	Наименование	Количество
1.	Сумка для переноски	1
2.	Карта памяти SD 1 Гб	1
3.	Сохранение ИК-изображений	1
4.	Сохранение ИК-видео (все модели кроме, TS24 Pro)	1
5.	Тепловизор с режимами отображения InstAlert, BlackHot, White Hot	1
6.	Съемный башмак для подключения видеокабеля и зарядного устройства	1
7.	4 перезаряжаемых аккумулятора АА	1
8.	Шейный ремень	1
9.	Инструкция по эксплуатации	1
10.	Кабель USB; Видео кабель	1

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83