



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



## Описание Fluke 1AC-A1-ii

Работать с бесконтактным тестером переменного напряжения следующего поколения Fluke 1AC-A1-II очень легко. Просто дотроньтесь наконечником до клеммной коробки, вывода или кабеля. При наличии напряжения наконечник становится красным, а прибор подает звуковые сигналы. Электрики, ремонтники, персонал по обслуживанию и безопасности, а также домовладельцы могут быстро проверить наличие напряжения в сети как в производственных, так и в домашних условиях.

## ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE 1AC-A1-II:

- Технология Voltbeat™ и постоянная самодиагностика обеспечивает уверенность в работоспособности устройства;
- При обнаружении напряжения загорается индикатор и издается звуковой сигнал;
- CAT IV 1000 В для дополнительной защиты;
- Расширенный диапазон: от 0 В до 1000 В переменного тока или от 200 В до 1000 В переменного тока в зависимости от модели;
- Доступна также модель для цепей управления с диапазоном от 20 В до 90 В переменного тока.

## Характеристики Fluke 1AC-A1-ii

| Параметр                                 | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принцип работы                           | Определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником. При наличии напряжения индикатор наконечника загорается красным, и раздается звуковой сигнал (если он не отключен) |
| Диапазоны измерения напряжения           | от 90 В до 1000 В, от 45 Гц до 405 Гц                                                                                                                                                                                                                                      |
| Конструкция наконечника детектора        | Плоский или круглый наконечник, в зависимости от модели                                                                                                                                                                                                                    |
| Источник света                           | Один красный светодиод высокой яркости                                                                                                                                                                                                                                     |
| Полученные одобрения                     | с CSA us, CE, C-Tick                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Уровень безопасности                     | 1000 В, CAT IV                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты                           | IP 40                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рабочая температура                      | от -10 °C до 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Диапазоны влажности рабочей среды        | от 0 % до 95 %: (от 0 °C до 30 °C)<br>от 0 % до 75 %: (от 30 °C до 40 °C)<br>от 0 % до 45 %: (от 40 °C до 55 °C)                                                                                                                                                           |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3000 измерений                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Батареи                                  | В комплект поставки входят 2 щелочных элемента AAA                                                                                                                                                                                                                         |

## Комплектация Fluke 1AC-A1-ii

| №  | Наименование                                         | Количество |
|----|------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Детектор напряжения переменного тока Fluke 1AC-A1-II | 1          |

