



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



На  
та  
  
На  
та  
  
То  
та  
  
То  
та  
  
Ис  
  
От  
ин  
  
Со  
та  
  
Ем  
та  
  
Из  
те  
  
Уд  
по  
  
Фу  
та  
  
Гри  
шк  
  
По

## Описание Fluke 27 II

Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой мультиметр со степенью защиты IP67 предназначен для самых суровых условий и самых требовательных пользователей.

- Предназначен для заказчиков, которым необходим водо- и пыленепроницаемый цифровой мультиметр для тяжелых условий работы;
- Дает старой серии Fluke 27 современный вид, ощущения и набор функций;
- Имеет улучшенный набор функций, который расширяет привлекательность Fluke 28 II, притягивая заказчиков из промышленности, которые работают в чрезвычайно тяжелых условиях;
- Учитывает потребности пользователей, которые предпочитают использовать возможности измерения истинных среднеквадратичных значений (Fluke 28 II) в прочном цифровом мультиметре;
- Имеет расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до +55 °C (5 °F до 131 °F) и относительной влажности 95% до 20 минут;
- Разработан и испытан на падение с высоты 3 м.

## Характеристики Fluke 27 II

Параметр	Значения
Постоянное напряжение - максимальное разрешение - точность	0.1 мВ до 1000 В 0.1 % +1
Переменное напряжение - максимальное разрешение - точность	0.1 мВ до 1000 В 0.5 % +3
Постоянный ток - максимальное разрешение - точность	0.1 мкА до 10 А 0.2 % +4
Переменный ток - максимальное разрешение - точность	0.1 мкА до 10 А 1.5 % +2
Сопротивление	0.1 Ом до 50 МОм
Максимальное показание дисплея	6000
Емкость	1 нФ до 9999 мкФ
Частота	0.5 Гц до 199.99 кГц

Температура	-
Фильтр низких частот	-
Класс безопасности	CAT IV 600 V , CAT III 1000V
Класс водонепроницаемости	IP 67
Питание	три батареи AA
Время работы батарей	800 часов
<b>Общие характеристики</b>	
<b>Дисплей</b>	
Гистограмма/подсветка	Да/Да
<b>Хранение данных</b>	
Захват пиковых значений	-
Мин/Макс/Средн.	Да
Замораживание экрана	Да
<b>Другие возможности</b>	
Относительные измерения (zero)	Да
Тип батарей	Три батареи AA
<b>Гарантия и защита</b>	
Класс безопасности	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Механическая защита	Резиновый чехол
Тест на падение	До 3-х метров
Пыле/влагозащита	Да, категория IP 67
Габариты	6.35 см x 10.0 см x 19.81 см
Вес	698.5 гр

## Комплектация Fluke 27 II

№	Наименование	Количество
1.	Промышленный мультиметр Fluke 27 II	1
2.	Комплект тестовых проводов TL175	1
3.	Комплект зажимов типа "крокодил" AC175	1
4.	Футляр	1
5.	Компакт-диск	1
6.	Батарея типа AA (установленная)	3
7.	Руководство пользователя	1