Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

Со

На

По

Из
со

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ FLUKE 302+:

Компактный. Простой в использовании. Протестировано Fluke.

Токоизмерительные клещи Fluke 302+ — проверенная точность и надежность в небольшой и эргономичной конструкции. Инновационная форма корпуса обеспечивает компактность инструмента. Инструмент позволяет измерять переменный ток до 400 А, имеет большое раскрытие зажима (30 мм) и категорию электробезопасности CAT IV 300 В/CAT III 600 В — все, что нужно для проведения ежедневного технического обслуживания, в одном инструменте.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ FLUKE 302+:

- Измерение переменного тока до 400 А
- Категория безопасности CAT IV 300 В/CAT III 600 В
- Раскрытие зажима 30 мм позволяет использовать инструмент для различных целей
- Диапазон сопротивления до 40 кОм
- Тонкий, эргономичный дизайн — удобство ношения и использования
- Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой.

Характеристики Fluke 302+

Параметр	Значения
Переменный ток	400,0 А 1,8% ± 5
Переменное напряжение	400/600 1,5% ± 5
Постоянное напряжение	400/600 1,5% ± 5
Диапазон постоянного тока в мВ	-
Сопротивление	4000 Ом 1% ± 5
Проверка целостности	≤70 Ом
Подсветка дисплея	Да
Функция запоминания данных Data Hold	Да
Габаритные размеры (мм)	208 x 58,5 x 28
Раскрыв клещей	30 мм
Степень защиты	КАТЕГОРИЯ III 600 В
Температура	от 0 до 40 °C
Частота обновления экрана	более 2 раз/сек.
Измерительные провода	TL75
Элемент питания	2 батареи типа AA

Комплектация Fluke 302+

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи	1
2.	Батарея типа АА	2
3.	Руководство пользователя	1
4.	Двухлетняя гарантия	1
5.	Измерительные провода	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83