



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Универсальные клещи Fluke 324
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

То
пе

На

Из
со

Из
RM

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ FLUKE 324:

Токоизмерительные клещи Fluke 324 с измерением истинного среднеквадратичного значения сочетает электрические измерения общего назначения с возможностью измерения температуры и емкости, что делает их универсальным инструментом для поиска неисправностей.

Измерение среднеквадратичных значений и оптимизированная эргономика делают измерительные клещи серии 320 лучшим инструментом для общей диагностики для электриков, работающих на жилых и коммерческих объектах. Модели 323, 324 и 325 предназначены для проверки наличия тока нагрузки, напряжения переменного тока и целостности цепей, выключателей, предохранителей и контактов. Эти небольшие и прочные токоизмерительные клещи идеально подходят для измерений силы тока до 400 А в тесных кабельных отсеках. Модель Fluke 324 может также измерять температуру и емкость.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ FLUKE 324:

- Измерение переменного тока до 400 А
- Измерение напряжения 600 В переменного и постоянного тока
- Отображение истинного среднеквадратичного значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Измерение сопротивления до 40 кОм с определением целостности
- Измерение температуры и емкости
- Тонкий эргономичный дизайн
- Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой
- Степень защиты CAT IV 300 В/CAT III 600 В
- Клавиша удержания показаний
- Двухлетняя гарантия
- Мягкий футляр для переноски.

Характеристики Fluke 324

Параметр	Значения
Переменный ток	40 А / 400,0 А, Погрешность 1,5 % ± 5 знаков (45 Гц - 400 Гц)
Постоянный ток	-
Переменное напряжение	600,0 В, Погрешность 1,5 % ± 5 ед.мл.разр.
Постоянное напряжение	600,0 В, Погрешность 1,0 % ± 5 ед.мл.разр.
Сопротивление	400,0 Ом / 4000 Ом, Погрешность 1,0 % ± 5 ед.мл.разр.
Проверка целостности	≤ 30 Ом
Емкость	От 100,0 мкФ до 1000 мкФ
Частота	-
Реакция на переменный ток	Истинное среднеквадратичное значение (True-rms)
Подсветка	Да
Удержание показаний	Да
Контактная температура	от -10,0 °C до +400,0 °C
Минимум/Максимум	-

Габаритные размеры	207 x 75 x 34 мм
Раскрыв клещей	30 мм
Вес	208 г
Категория защиты	CAT III 600 В CAT IV 300 В

Комплектация Fluke 324

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи Fluke 324	1
2.	Комплект измерительных проводов	1
3.	Мягкий футляр	1
4.	Руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83