



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Центральный офис в Москве
Токовые клещи Fluke 362
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
U

Пе
I

Со

На

Из
те

Из
RW

Гит

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 362

Токоизмерительные клещи **Fluke 362** используются для измерения силы тока без размыкания электрической цепи. Благодаря небольшим размерам и эргономичной конструкции токовые клещи легко помещаются в карман, всегда находятся под рукой и облегчают работу в сложно достигаемых местах.

Цифровые токовые клещи Fluke 362 позволяют производить измерения силы переменного и постоянного тока в диапазоне от 0,1 А до 200 А, измерения напряжения переменного и постоянного тока от 0,1 В до 600 В, сопротивление проводника в диапазонах 300 и 3000 Ом. Ширина открытия клещей — 18 мм. Этого достаточно для работы на проводниках с большим сечением.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 362

- Надёжность и безопасность;
- Измерение пусковых токов;
- Удобный корпус;
- Сфера применения.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 362

Надёжность и безопасность

Степень электробезопасности CAT III 600В означает надёжную защиту токоизмерительных клещей Fluke 362 от скачков напряжения при работе с линиями электропередач, распределительными щитами, системами освещения и т.д.

Измерение пусковых токов

В режиме измерения пусковых токов токоизмерительные клещи Fluke 362 фиксируют пиковые значения тока и позволяют проверять индуктивные нагрузки и электропровода. Токовые клещи являются надёжным и точным прибором, удобным для работ в обслуживании электротехнического оборудования как коммунального, так и промышленного значения.

Удобный корпус

Токоизмерительные клещи Fluke 362 обладают очень компактными размерами. Длина прибора составляет 205 мм, ширина — 60 мм, высота — 22 мм. Ширина раскрытия клещей составляет 18 мм. Удобство работы с инструментом также обеспечивается крайне небольшим весом — всего 196 г.

Сфера применения

Токоизмерительные клещи Fluke 362 используются как в бытовой отрасли, так и в промышленной. Данный инструмент позволяет проводить такие работы, как:

- определение мощности устройств и приборов;
- определение фактических нагрузок в различных энергосетях;
- проведение проверки энергопотребления приборами при определениях фактического показания счётчика и фактического потребления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 362

Параметры	Значения
Переменный ток	Диапазон: 200А Резолюция: 0,1А Точность: 2 % ± 5 ед. мл. разр. (45–65 Гц) 2,5 % ± 5 ед. мл. разр. (65–400 Гц)
Переменный ток	Диапазон: 200А Резолюция: 0,1А Точность: 2 % ± 5 ед. мл. разр.
Переменное напряжение	Диапазон: 600 В Резолюция: 0,1 В Точность: 1,5 % ± 5 ед. мл. разр. (45–400 Гц)

Параметры	Значения
Сопротивление	Диапазон: 600 В Резолюция: 0,1 В Точность: 1,5 % ± 5 ед. мл. разр.
Проверка целостности цепи	Диапазон: 300/3000 Ом Резолюция: 0,1/1 Ом Точность: 1 % ± 5 ед. мл. разр.
Размер (Д x Ш x В)	205 x 60 x 22
Ширина открытия клещей	18 mm
Вес	196 г
Категория электробезопасности	CAT III 600 В
Гарантия	2 года

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 362

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи Fluke 362	1
2.	Ламинированную инструкцию	1
3.	Указания по технике безопасности	1
4.	Набор измерительных проводов TL75	1
5.	Две щелочные батареи AAA	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83