



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА FLUKE 52 II:

Лабораторная точность в портативных приборах.

Контактные термометры **Fluke 50 Серии II** при малом времени задержки и высокой точности ($0.05\% + 0.3^{\circ}\text{C}$) имеют все достоинства портативных приборов: лёгкость, прочность и компактность.

Возможности термометров **Fluke 50 Серии II**:

- Часы, фиксирующие время минимальных, максимальных и средних значений температуры.
- Функция электронной установки нуля, позволяющая компенсировать постоянную погрешность термодатчика, что значительно увеличивает точность измерений.
- Совместимость с термопарами типа J, K, T и E.
- Отображение температуры в Цельсиях, Фаренгейтах или Кельвинах.
- Брызго- и грязе-защищённый корпус с защитным противоударным чехлом.
- Удобная передняя панель с органами управления и экраном.
- Режим автоматического отключения, позволяющий продлить время работы от одного комплекта батарей. Типовое время работы – 1000 часов от одного комплекта
- Независимая крышка батарейного отсека, позволяющая заменять батареи без нарушения калибровки прибора.
- Опциональный набор аксессуаров ToolPak, повышающий удобство работы с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА FLUKE 52 II:

Параметр	Значения
Спецификации	
Точность измерения температуры	Ниже -100°C : J, K, T, E и N тип: $\pm[0.05\% + 0.3^{\circ}\text{C}]^*$ R и S тип: $\pm[0.05\% + 0.4^{\circ}\text{C}]^*$
	Выше -100°C : J, K, E и N-тип: $\pm[0.20\% + 0.3^{\circ}\text{C}]^*$ T-тип: $\pm[0.50\% + 0.3^{\circ}\text{C}]$
Диапазон измерений	J-тип: -210°C до 1200°C K-тип: -200°C до 1372°C T-тип: -250°C до 400°C E-тип: -150°C до 1000°C N-тип: -200°C до 1300°C * R и S-тип: 0°C до 1767°C *
Температурная шкала	ITS-90
Соответствие стандарту	NIST-175
Разрешение экрана	0.1°C , 0.1 K < 1000 1°C , 1 K ≥ 1000
Примечание	* С термопарами типов N, R и S совместимы только модели Fluke 53 II и 54 II .
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-10°C до 50°C
Температура хранения	-40°C до 60°C
Влажность (при отсутствии конденсата)	0% до 90% ; 0°C до 35°C 0% до 70% ; 0°C до 50°C
Общая спецификация	
Габариты	173 мм x 86 мм x 38 мм
Вес	400 гр.
Питание	3 батареи типоразмера AA 3

Комплектация Fluke 52 II-60Гц

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 52 II

№	Наименование	Количество
1	Двухканальный цифровой термометр Fluke 52 II	1
2	Противоударный чехол	1
3	Шариковый пробник-термопара 80PK-1	2
4	Документация	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83