



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## Описание Fluke 566

ООО «ЭнергоСпецКомплект» реализует измерительные приборы отличного качества. Здесь можно купить надежные пирометры **Fluke 566** по привлекательной цене.

Удобный интерфейс меню, позволяет управлять устройством при помощи трех кнопок, существует возможность воспользоваться любым из интегрированных 6 языков. Цифровой пирометр лазерного типа делает проще проведение даже очень сложных измерений. Управление моделью Fluke 566 обеспечивается простым нажатием клавиши дополнительных опций: запуска регистрации информации, настройки коэффициента излучения, пуска или остановки сигнализации.

Обследовать механическое и электрическое оборудование удобно благодаря усовершенствованной конструкции устройства. Возможности прибора расширены, поэтому существенно увеличивается производительность работы и область использования измерителя.

## Характеристики Fluke 566

Основные характеристики Fluke 566	
Диапазон С°	-40 +650
Разрешение С°	0,1
Отношение расстояния к размеру пятна	30:1
Мин. диаметр пятна измерения мм	19
Лазерное наведение	Точечный
Коэффициент излучения	0,10 +1,0
Время отклика мс	500
Спектр. чувствительность мкм	8 +14
Электропитание	2 батареи AA
Срок службы батареи ч.	12
Рабочая t.С°	0 +50
t° хранения С°	-20 +60
Разн./Средн. температуры	Да
Звуковая и визуальная сигнализации	Да
Производитель	Fluke
Вес, кг	0.200
Типы зондов Fluke 566	
Тип зонда	нет

## Комплектация Fluke 566

1.	Прибор
2.	Шаровой датчик с термопарой типа К
3.	Прочный жесткий футляр
4.	2 батареи AA
5.	Ознакомительное руководство на 6 языках
6.	CD с Руководством пользователя на 6 языках (английском, испанском, французском, немецком, португальском и упрощенном китайском)
7.	Гарантия 2 года

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**