



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Flu



## Описание Fluke 700G04

**Fluke 700G04** — это портативный, высококачественный калибратор круглых манометров для получения быстрых и точных результатов испытаний.

### Особенности прецизионного калибратора манометров Fluke 700G04:

- Девять моделей от 15 до 10 000 фунтов/кв. дюйм
- Дисплей с яркой подсветкой для удобства просмотра показаний давления
- Прочная износостойкая конструкция с защитным чехлом
- Высокая точность, общая годовая погрешность измерений 0,05 %
- Образует совместно с пневматическим насосным комплектом 700PTRK или гидравлическим насосным комплектом 700HTRK полноценное решение для измерений и тестирования
- Регистрация данных измерений на компьютере и запись во внутреннюю память обеспечивается ПО 700G/TRACK
- Безопасная работа на особых участках со взрывоопасными газами
  - CSA: класс 1, раздел 2, группы A-D
  - ATEX: категория II 3 G Ex nA IIB T6
- Трехгодичная гарантия обеспечивает долгосрочное страхование вложений

### Технические характеристики прецизионного калибратора манометров Fluke 700G04:

| Параметр                           | Значение                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Характеристики</b>              |                                                                                                           |
| Диапазон                           | от -14 до 15 фунтов/кв. дюйм (от -0,97 до 1 бар)                                                          |
| Разрешение                         | 0,001 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар                                                                           |
| Точность                           | Положительное давление: $\pm 0,05$ % от полного диапазона<br>Разрежение: $\pm 0,1$ % от полного диапазона |
| Давление разрыва                   | 500 фунтов/кв. дюйм 34 бар                                                                                |
| <b>Механические характеристики</b> |                                                                                                           |
| Размеры (В x Ш x Г)                | 127 x 114 x 37 мм                                                                                         |
| Подвод давления                    | 1/4 дюйма NPT, штуцер (в комплекте с переходником с 1/4 NPT на 1/4 ISO)                                   |
| Корпус                             | Литой ZnAl                                                                                                |
| Вес                                | 0,56 кг с футляром                                                                                        |
| Дисплей                            | 5 1/2 разрядов, 16,53 мм, высокий 20-сегментный столбиковый индикатор от 0 до 100 %                       |
| Питание                            | Три щелочные батареи AA                                                                                   |
| Время автономной работы            | 1500 ч без подсветки (непрерывная работа), 2000 ч при низкой частоте выборки                              |

## Характеристики Fluke 700G04

| Технические характеристики Fluke 700G04 |      |
|-----------------------------------------|------|
| Вес кг                                  | 0.56 |