



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— гидравлический шланг (до 690 бар, 10000 psi)
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. Гиляровского, дом 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 700NTH-1

Тестовый шланг **Fluke 700NTH-1** — это рабочий шланг, рассчитанный на рабочее давление 68,9 МПа, в состав которого включены элементы из нержавеющей стали и нейлона для совместного использования модуля Fluke-700NTP-1 или любого другого тестового насоса с тестируемым устройством.

Модуль Fluke 700NTH-1 позволяет произвести одновременное подключение к модулю давления Fluke и тестируемому устройству от тестового насоса Fluke 700NTP-1. 700NTH-1 можно использовать с водой и минеральным маслом.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА FLUKE 700NTH-1

- Шланг и фитинги для непосредственного подключения к порту тестового давления Fluke 700NTP-1
- Содержит заглушки и колпачки для предотвращения утечки жидкости в шлангах, при этом нет необходимости повторно заливать насос перед запуском.
- Герметичные фитинги с удобными и плотными соединениями.
- Низкое объемное расширение и незначительное падение давления при расчетных параметрах давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 700NTH-1

Параметры	Значение
Минимальный радиус загиба	60 мм
Температура	от -40 до 120 °C
Материал	Конструкция: нейлон, нержавеющая сталь, цинк, сталь с покрытием, нитрил
Габариты	0,84 м в длину без фитингов переходника
Масса	412,8 г
Гарантия	1 год

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83