



Описание Fluke 718 300G

Семейство калибраторов давления **Fluke 718** (4 модели) представляет собой полное решение по калибровке давления для трансмиттеров, датчиков и переключателей. Это компактное решение для калибровки давления имеет в три раза меньшие габариты по сравнению с аналогами и весит всего один килограмм. Уникальный легко очищаемый насос позволяет избежать поломок и обеспечивает возможность обслуживания без разборки, даже в полевых условиях.

- Генерация давления и миллиамперные измерения для калибровки и обслуживания большинства устройств давления
- Встроенный насос легко очищается после воздействия жидкостей, что снижает стоимость владения и ремонта и обеспечивает возможность обслуживания насоса в полевых условиях
- Вычисление процента ошибок для быстрого принятия решения о соблюдении норм в полевых условиях
- Наилучшая в данном классе точность измерения тока (мА) с погрешностью 0,015 %, что обеспечивает большую достоверность показаний и позволяет лучше контролировать объем работ
- Значения Min/Max/Hold для произведения измерений непостоянных значений
- Функция проверки переключателя для быстрого и точного контроля переключателя давления
- Новые диапазоны давления 1 - 300 PSI предполагает необходимость меньшего количества вспомогательных приборов
- Возможность выбора из диапазонов 1, 30, 100 и 300 PSI

Характерные особенности:

- функция HOLD (удержание показаний на дисплее)
- функция MIN/MAX
- одновременное измерение давления и тока
- измерение давления до 700 бар при использовании любого модуля давления FLK-700Pxx
- встроенный насос со спусковым клапаном
- петля питания 24 В

Стандартная комплектация:

- батарея
- хольстер
- зажимы типа "крокодил" FLK-AC72
- измерительные провода FLK-TL75

Технические характеристики:

Производитель	FLUKE	
Тип прибора	калибратор	
Тип калибратора	калибратор датчиков давления	
Диапазон измерения давления	-850...20бар	
Точность измерения давления	0,025% полной шкалы	
Превышение давления	5x полный диапазон	
Разрешение измерения давления	1мбар	
Диапазон измерения тока DC	0,001м...24мА	
Точность измерения тока DC	±(0,015% + 2 цифры)	
Размеры	216 x 94 x 66мм	
Вес	992г	
Источник питания	2 батареи 9В 6F22	

Характеристики Fluke 718 300G

Технические характеристики Fluke 718 300G	
Вес кг.	0.992

