



Пр
по:

Описание Fluke 721-3601

Прецизионный калибратор давления Fluke 721 — идеальный инструмент для использования при транспортировке газа. Два изолированных датчика давления позволяют одновременно измерять статическое и дифференциальное давление одним инструментом.

Калибратор 721 может быть оснащен одним из датчиков низкого давления (16 фунтов/кв. дюйм (1,1 бар) или 36 фунтов/кв. дюйм (2,48 бар)) и одним из 7 устройств высокого давления, включая 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 или 5000 фунтов/кв. дюйм (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 бар).

- Идеально для калибровки потока газа (доставка продукта).
- Два изолированных датчика давления из нержавеющей стали с точностью 0,025 %
- Вход термометра сопротивления Pt100 для измерения температуры, (щуп опционально)
- Измерение сигналов силой от 4 до 20 мА
- Внутренний источник питания петли тока 24 В обеспечивает энергией проверяемый датчик
- Измерение до 30 В пост. тока, проверка источника питания петли тока 24 В
- Расширенный диапазон измерения давления с подключением к внешнему модулю давления серии 700 (29 диапазонов)
- На крупном графическом дисплее с подсветкой одновременно отображаются данные до трех измерений
- Хранение пяти настроек для последующего использования

Характеристики Fluke 721-3601

| Технические характеристики Fluke 721-3601 | |
|---|------------------|
| Погрешность %/мс | ±0,015 |
| Размеры мм | 20x11x58 |
| Вес кг | 0.539 |
| Рабочая t °C | -10 +50 |
| Защита | IP40 |
| Питание | 6,0 В пост. тока |
| Ресурс батареи ч | >35 |

Комплектация Fluke 721-3601

| | |
|----|---|
| 1. | Fluke 721-3601 |
| 2. | Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 100 фунтов/кв. дюйм |
| 3. | Мягкий футляр |
| 4. | Четыре (4) батареи типа AA |
| 5. | Ручная регулировка |
| 6. | Сертификат калибровки |
| 7. | Измерительные провода |

