



Fluke 724 - калибратор измерителей температуры

Артикул: 306583



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- Госреестр** 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

НАЗНАЧЕНИЕ КАЛИБРАТОРА FLUKE 724:

Калибратор измерителей температуры **Fluke 724** — функционально мощный и надежный прибор. **Fluke 724** позволяет тестировать и имитировать 10 типов термопар и 7 типов терморезисторов, а также измерять напряжение и сопротивление.

При всем богатстве функциональных возможностей прибор понятен и удобен в управлении.

ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРАТОРА FLUKE 724:

- Легко читаемый двоянный дисплей позволяет одновременно просматривать входные и выходные сигналы;
- Измерение терморезисторов, термопар, сопротивления и напряжения для проверки датчиков и преобразователей;
- Выбор единиц измерения / калибровки температуры °C или °F;
- Имитация термопар, терморезисторов, напряжения и сопротивления для калибровки преобразователей;
- Возможность проведения быстрой проверки линейности с шагом 25% и 100%;
- Выполнение дистанционного тестирования с автоматической ступенчатой и автоматической пилообразной функциями (auto step, auto ramp);
- Питание преобразователей во время тестирования токовой петли с одновременным измерением силы тока mA;
- Запоминание 8 часто используемых схем проверок для последующего применения;
- Эргономичная, компактная форма калибратора и защитного кожуха;
- Прочная надежная конструкция прибора позволяет эксплуатировать его в «полевых» условиях;
- Подсветка экрана позволяет работать с прибором при недостаточном освещении;
- Большая емкость аккумуляторной батареи (4 элемента AA);
- Удобный доступ к отсеку с элементами питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛИБРАТОРА FLUKE 724:

Функции		
Линейно-нарастающие функции	Функции возбуждения Функции линейного изменения	Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура Функция медленного, быстрого (пилообразного) линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%)
Функции питания цепи	Напряжение Точность Максимальный ток	24В 10% 22 мА, защита от короткого замыкания
Функции задания шага	Функции возбуждения Функции пошагового изменения	Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура 25% диапазона, 100% диапазона
Требования к окружающей среде		
Диапазон рабочих температур	-10 °C ... 55 °C	
Температура хранения	-20 °C ... 71 °C	
Относительная влажность (без образования конденсата)	90%	10 °C ... 30 °C
	75%	30 °C ... 40 °C
	45%	40 °C ... 50 °C
	35%	50 °C ... 55 °C
Электрический стандарт безопасности		
Клас безопасности	CSA C22.2 No. 1010.1:1992	
ЭМС	EN50082-1:1992 и EN55022:1994 Class B	
Механические и общие характеристики		
Габаритные размеры	96 x 200 x 47 мм	
Питание	4 алкалиновых батареи типа "AA"	

Вес	650 гр
Срок службы батарей	в стандартном режиме до 25 часов

Комплектация Fluke 724

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 724

№	Наименование	Количество
1	Калибратор измерителей температуры Fluke 724	1
2	Набор тестовых зажимов AC175	1
3	Набор наращиваемых измерительных проводов	1
4	Набор тестовых проводов	1
5	Руководство пользователя	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU