



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Эталон напряжения постоянного тока Fluke 732C 240

Артикул: 4968943



## Описание Эталон напряжения постоянного тока Fluke 732C 240

Эталон напряжения постоянного тока 732C

Каждый блок эталона напряжения 732C имеет выходы напряжения 10 В, 1 В и 0,1 В. Блоки можно легко переносить на удаленные объекты, сохраняя эталон напряжения постоянного тока в лаборатории.

Эксплуатационные характеристики

Напряжение на выходах

10 В, 1 В и 0,1 В, снимаемые на отдельных клеммах относительно клеммы VCOM.

Стабильность выходов эталона 732C при  $T_{\text{кал}} \pm 1^\circ\text{C}$  и включенном индикаторе IN CAL

Стандартная стабильность

Выходное напряжение 10 В - стабильность 0,3 мкВ (30 дней), 0,8 мкВ (90 дней), 2 мкВ (1 год)

Выходное напряжение 1 В - стабильность 0,6 мкВ (30 дней), 1,2 мкВ (90 дней), 3 мкВ (1 год)

Выходное напряжение 0,1 В - стабильность 1,2 мкВ (30 дней), 2,9 мкВ (90 дней), 9,8 мкВ (1 год)

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83