



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

- датчик температуры
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА 80PR-60

Датчик **80PR 60** расширяет возможности бесконтактного инфракрасного термометра, обеспечивая проведение контактных измерений температуры. Можно проводить контактные и бесконтактные измерения одновременно, поскольку инфракрасный термометр отображает на дисплее оба значения.. Просто вставьте разъем температурного датчика в гнездо термометра , установите его наконечник на поверхности объекта измерения или под ней – и можно приступать к считыванию температуры. (Более подробная информация содержится в руководстве пользователя термометра.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА 80PR-60

- Тип датчика: RTD (резистивный датчик температуры);
- Чувствительный элемент: Platinum 1 kΩ;
- Рабочий диапазон температур: от -40°C до 260°C;
- Погрешность: $\pm 1^\circ\text{C}$;
- Гнездо: 3,5 мм (как для наушников);
- Диаметр датчика: 4,8 мм;
- Длина датчика: 90 мм;
- Длина кабеля (с удлинителем): 1000 мм;
- Для использования совместно с Fluke 66 и Fluke 68.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83