



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 550-8000 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 200 70 47 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ П. ИЛИЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3111097

Мультиметр Fluke 8808A/TL 240V



Цифровой мультиметр Fluke 8808A/TL 240V - высокоточный измерительный прибор для диагностики, настройки и ремонта электроники. Устройство применяется в производственных лабораториях для разработки и контроля качества различного оборудования, в научных и образовательных учреждениях, а также в сервисных центрах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ TL

В этой комплектации настольный мультиметр поставляется вместе с фирменными измерительными проводами, которые используются для реализации 4-проводной схемы подключения и повышают точность измерений при исследовании малых значений сопротивления. Кроме того, конструкция кабелей упрощает настройку тестовой схемы за счет того, что специалисту приходится манипулировать проводами, собранными в две пары.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА FLUKE 8808A/TL 240V

- Определение напряжения, силы и частоты тока, а также сопротивления.
- Точность при замерах постоянного напряжения до $\pm 0.015\%$.
- Разрешение дисплея - 5.5 разрядов.
- Поиск тока утечки с детализацией до 100 нА.
- Настройки индикации для оперативного допускового тестирования.
- Параллельные измерения 2 параметров помогают выявить неисправности.
- Упрощенное управление на основе кнопок быстрого доступа обеспечивает быстрое и легкое освоение устройства.

ПРОДВИНУТЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Fluke 8808A/TL 240V поддерживает простые команды на коммуникационном протоколе Simplified ASCII, что позволяет реализовать разные сценарии испытаний. Предусмотрен режим эмуляции устаревшей модели Fluke 45, который поможет встроить новый мультиметр в имеющийся парк измерительного оборудования без лишних трудозатрат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор совместим с фирменным ПО Forms Basic. При подключении к компьютеру этот программный комплекс открывает широкие возможности для анализа результатов измерений, ведения архива и составления отчетных документов.

Характеристики Цифровой мультиметр Fluke 8808A/TL 240V

Параметры	Значения
Дисплей	Люминесцентный многосегментный экран, двойные показания
Разрешение	5,5 разрядов
В постоянного тока	Диапазоны: от 200 мВ до 1000 В Макс. разрешение: 1 мкВ Точность: 0,015 + 0,003
В переменного тока	Диапазоны: от 200 мВ до 750 В Макс. разрешение: 1 мкВ Точность: 0,2 + 0,05 Частота: от 20 Гц до 100 кГц
Сопротивление	Провод 2 x 4: да Диапазоны: от 200 Ом до 100 МОм Макс. разрешение: 1 мОм Точность: 0,02 + 0,003
А постоянного тока	Диапазоны: от 200 мкА до 10 А Макс. разрешение: 1 нА Точность: 0,02 + 0,005

Параметры	Значения
А переменного тока	Диапазоны: от 20 мА до 10 А Макс. разрешение: 100 мкА Точность: 0,3 + 0,06 Частота: от 20 Гц до 2 кГц
Частота	Диапазоны: от 20 Гц до 1 МГц Макс. разрешение: 0,1 мГц Точность: 0,01 %
Математические функции	дБ/дБм: Да
Дополнительные функции	Контроль диапазона значений с индикаторами успешной/неудачной операции
Интерфейсы	RS-232, USB с дополнительным адаптером
Языки программирования/режимы	Simplified ASCII, удаленная эмуляция Fluke 45
Масса	2,1 кг
Размер (В x Ш x Г)	88 x 217 x 297 мм
Класс безопасности	Разработан в соответствии с EN 61010-1:2001, ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, AN/CSA C22.2 № 61010.1:2004

Комплектация Цифровой мультиметр Fluke 8808A/TL 240V

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр Fluke 8808A	1
2.	Комплект тестовых проводов TL71	1
3.	Шнур питания	1
4.	Запасной предохранитель для цепи питания	1
5.	Таблица результатов калибровки	1
6.	Листок данных WEEE	1
7.	Свидетельство гарантии	1
8.	Краткое руководство по эксплуатации (на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, китайском и японском языках)	1
9.	Руководство пользователя на CD (на английском языке)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83