



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 259-10-87

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 200 20 00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

info@ESKOMP.RU

калибратор температуры Fluke 9173-E-R-256

Артикул: 2459711

НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 9173-E-R-256

Сухоблочный калибратор температуры **Fluke 9173-E-R-256** применяется для тестирования и настройки температурных сенсоров и реле. Это устройство предназначено для калибровки датчиков в диапазоне от + 50 до + 700 оС. Калибратор оснащен встроенным эталоном и вставкой из алюминия и бронзы.

ОСОБЕННОСТИ FLUKE 9173-E-R-256

- Компактные размеры благодаря использованию сухого калибровочного блока;
- Возможность проводить калибровку со стабильностью результатов на уровне 0,005оС;
- Полное соответствие международным метрологическим требованиям ЕА-10/13.

Высокая точность работы

Устройство позволяет выполнять калибровку приборов в широком температурном диапазоне с точностью показаний 0,25оС. Прибор быстро нагревает калибровочный блок до заданной температуры и поддерживает стабильное температурное плато в течение длительного времени. Это необходимо для настройки датчиков и сенсоров промышленного назначения.

Осевая равномерность

Fluke 9173-E-R-256 имеет уникальную конструкцию калибровочного модуля. В нем толщина однородного слоя температуры составляет 6 см. Отклонения в верхней и нижней части не превышают 0,02оС, что полностью соответствует требованиям международных документов в сфере метрологии.

Большая глубина погружения

Глубина погружения сенсора при его калибровке составляет 20,3 см. Это помогает снизить осевой градиент и свести к минимуму влияние нагрузки на тестируемый термостат или сенсор. Тем самым достигается высокая точность калибровки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 9173-E-R-256

Параметр	Значение
Диапазон (при температуре окружающей среды 23 °С)	от 50 до 700 °С†
Точность показаний	± 0,2 °С: от 50 до 425 °С ± 0,25 °С: от 425 до 660 °С
Стабильность	± 0,005 °С: от 50 до 100 °С ± 0,01 °С: от 100 до 425 °С ± 0,03 °С: от 425 до 700 °С
Осевая равномерность (60 мм)	± 0,1 °С: от 50 до 100 °С ± 0,25 °С: от 100 до 425 °С ± 0,4 °С: от 425 до 700 °С
Радиальная равномерность	± 0,01 °С: от 50 до 100 °С ± 0,025 °С: от 100 до 425 °С ± 0,04 °С: от 425 до 700 °С
Влияние нагрузки (с эталонным пробником 6,35 мм и тремя пробниками 6,35 мм)	± 0,02 °С при 425 °С ± 0,04 °С при 700°С
Гистерезис	0,07 °С
Глубина термостата	203 мм
Разрешение	0,001 °С
Дисплей	ЖКД, °С или °F, по выбору пользователя
Клавиатура	Десять клавиш с цифрами и кнопка +/- . Функциональные клавиши, клавиши меню, клавиша °С/°F.
Время охлаждения	235 мин.: с 700 до 50 °С 153 мин.: с 700 до 100 °С
Время нагревания	46 мин.: с 50 до 700 °С
Размер (В x Ш x Г)	366 x 203 x 323 мм
Масса	15 кг
Электропитание	115 В перем. тока (± 10 %) или 230 В перем. тока (± 10 %), 50/60 Гц, 1025 Вт
Компьютерный интерфейс	RS-232 interface
Отслеживаемая калибровка	Данные при 100 °С, 200 °С, 350 °С, 500 °С и 660 °С
†Откалибровано до 660 °С; при более высоких температурах использовать эталонный термометр.	
Технические характеристики Встроенного эталонного входа	
Температурный диапазон	от -200 до 962 °С
Диапазон сопротивления	от 0 до 400 Ом, автоматическое переключение пределов измерений
Характеристики	Поддиапазоны МТШ-90 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R0, a, b, d
Точность сопротивления	от 0 Ом до 20 Ом: 0,0005 Вт от 20 Ом до 400 Ом: 25 миллионов долей

Точность температуры (не учитывает погрешность пробника)	10 Ом ПТС: ± 0,013 °C при 0 °C ± 0,014 °C при 155 °C ± 0,019 °C при 425 °C ± 0,028 °C при 700 °C
	25 Ом и 100 Ом ПТС: ± 0,005 °C при –100 °C ± 0,007 °C при 0 °C ± 0,011 °C при 155 °C ± 0,013 °C при 225 °C ± 0,019 °C при 425 °C ± 0,027 °C при 661 °C
Разрешение сопротивления	от 0 Ом до 20 Ом: 0,0001 Ом от 20 Ом до 400 Ом: 0,001 Ом
Время измерения	1 секунда
Соединение зонда	4-проводное экранированное, 5-штифтовой коннектор DIN
Калибровка	Аккредитация NVLAP (только для встроенного эталонного входа), отслеживаемая калибровка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 9173-E-R-256

- Калибратор Fluke 9173-E-R-256;
- Вкладыш 9173-INSE;
- Шнур питания;
- Кабель интерфейса RS-232;
- Руководство по началу работы;
- Руководство пользователя;
- Свидетельство о поверке и отметка о поверке;
- Разъем DIN;
- Изолятор источника;
- Плоскогубцы (инструмент для удаления вкладыша);
- Программное обеспечение 9930 Interface-it и руководство пользователя.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83