



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА FLUKE 975V:

Fluke 975V разработан для специалистов по обслуживанию систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха и обеспечивают непревзойденную универсальность, помогая им работать оперативнее и точнее, обладая одновременно прочностью, надежностью и простотой в использовании, как и все приборы компании **Fluke**.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА FLUKE 975V:

- **Fluke 975V** позволяет одновременно измерить и зарегистрировать температуру, влажность, содержание CO₂ и CO с отображением измеренных значений на ярком ЖК дисплее с подсветкой;
- Измерение расхода и скорости воздуха одним нажатием кнопки с помощью датчика, поставляемого отдельно;
- Измерение температуры по влажному термометру и точки росы;
- Расчет процентного соотношения наружного воздуха;
- Возможность калибровки на месте при измерении содержания CO₂ и CO;
- Функция самопроверки при включении питания;
- Автоматическое включение подсветки;
- Автоматическая компенсация при изменении атмосферного давления;
- Показания Минимума/Максимума/Среднего для всех измеренных и расчетных параметров;
- Многоязычный пользовательский интерфейс;
- Отображение показаний в метрических и условных единицах измерения;
- Звуковая и визуальная сигнализация по пороговым значениям параметров;
- Расширенные возможности непрерывной или дискретной регистрации данных, которые затем можно загрузить на ПК через интерфейс USB;
- Возможность блокирования клавиатуры для безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА FLUKE 975V:

Параметр	Значение
Температура	
Диапазон	от -20 °C до 50 °C
Разрешение дисплея	0,1 °C
Погрешность	± 0,9 °C от 40 °C до 60 °C ± 0,5 °C от 5 °C до 40 °C ± 1,1 °C от -20 °C до 5 °C
Относительная влажность	
Диапазон	От 10 % до 90 % относ. влажн., без конденсации
Разрешение дисплея	100%
Погрешность	± 2 % относ. влажн. (от 10 % относ. влажн. до 90 % RH)
Скорость воздуха	
Диапазон	от 0,25 м/с до 15 м/с
Разрешение дисплея	0,005 м/с
Погрешность	±4 % или 0,02 м/с* (что больше) *Значение погрешности действительно для скоростей больше 0,25 м/с
CO	
Диапазон	От 0 до 500 ppm
Разрешение дисплея	1 ppm
Погрешность	± 5 % или ± 3 ppm, выбирается большее значение, @ 20 °C и 50 % относительной влажности
CO₂	

Диапазон	От 0 до 500 ppm
Разрешение дисплея	1 ppm
Погрешность	Время прогрева 1 мин. (5 минут для полной готовности) 2,75% + 75 ppm
Точка росы	
Диапазон	от -44 °C до 50 °C
Разрешение дисплея	0,1 °C
Погрешность	± 1 °C при температуре: от -20 °C до 50 °C относительной влажности: от 40 % до 90 % ± 2 °C при температуре: от -20 °C до 50 °C относительной влажности: от 20 % до 40 % ± 4 °C при относительной влажности: от 10 % до 20 %
Температура по влажному термометру	
Диапазон	от -16 °C до 50 °C
Разрешение дисплея	0,1 °C
Погрешность	± 1,2 °C при относительной влажности: от 20 % до 90 % температура: от -20 °C до 60 °C ± 2,1 °C при относительной влажности: от 10 % до 20 %
Объемный расход воздуха (в воздуховоде)	
Диапазон	от 0 до 3,965 м3/мин
Разрешение дисплея	0,001 м3/мин.
Погрешность	Не нормируется: Объемный расход рассчитывается простым вычислением среднего по всем точкам измерения данных и умножением на площадь сечения воздуховода
Процентное соотношение наружного воздуха (исходя из значения температуры)	
Диапазон	От 0 до 100%
Разрешение дисплея	0,1
Процентное соотношение наружного воздуха (исходя из содержания CO ₂)	
Диапазон	От 0 до 100%
Разрешение дисплея	0,1 % или отсутствует
Общие характеристики	
Рабочая температура и температура хранения	От -20 °C до 50 °C
Влажность	От 10 % до 90 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря	До 2000 м
Устойчивость к ударам и вибрации	MIL-PRF-28800F Класс 2
Многоязычный интерфейс	На английском, французском, испанском, португальском и немецком языках
Батарея	Аккумулятор Li-Ion (основной), 3 шт. типа AA (резервный)
Регистрация данных	25 000 записей (непрерывные), 99 записей (дискретные)
Гарантия	2 года

Комплектация Fluke 975V

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 975V

№	Наименование	Количество
1	Тестер воздуха Fluke Fluke 975V	1
2	Датчик скорости воздушного потока 975VP	1
3	Щелочные батареи типа AA	3
4	Колпачек для калибровки	1
5	Блок питания	1
6	Комплект переходников питания для международных стандартов	1
7	Программное обеспечение FlukeView Forms	1
8	Руководство по эксплуатации	1