



Fluke 5520A-525A/LEADS — набор диагностических выводов



Артикул: 1616085



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500

Предназначено для использования на калибраторе 525A Temperature/Pressure Calibrator. Также подходит для калибратора для нескольких продуктов 5520A Multi-Product Calibrator.

ОПИСАНИЕ НАБОРА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ FLUKE 5520A-525A/LEADS:

Устройства 5520A-525A/LEADS представляют собой профессиональные наборы, благодаря которым все необходимые пробники и соединители всегда имеются у вас под рукой. Эти высококачественные соединительные провода служат долгие годы и предназначены для минимизации схемных потерь и тепловых эффектов. Каждый диагностический вывод снабжен кремниевой изоляцией для простоты обращения и рассчитан на напряжение до 1000 В. Помимо диагностических выводов каждый набор соединительных проводов Fluke содержит по полному комплекту удлинительных шнуров с разъемами для миниатюрных термодатчиков на каждом конце, позволяющих обеспечить надежную калибровку приборов с термодатчиками. Каждый набор соединительных проводов поставляется в мягком переносном футляре для удобства хранения и транспортировки.

Этот набор соединительных проводов идеально подходит для калибратора 525A Temperature/Pressure Calibrator. Он включает в себя используемые на приборе 525A удлинители термодатчиков всех типов, нагруженные миниатюрными разъемами типа «вилка – вилка» на обоих концах с целью упрощения временных соединений для калибровки. Этот набор соединительных проводов также подходит для калибратора для нескольких продуктов 5520A Multi-Product Calibrator.

Характеристики Fluke Calibration 5520A-525A/LEADS

Параметр	Значение
Диагностические выводы	
Категория	I
Номинал по напряжению	1000 В
Номинал по току	10 А
Удлинители для термодатчиков	
Сечение	16 Га
Оболочка	Тефлоновая
Предельная погрешность	Эталонная

Комплектация Fluke Calibration 5520A-525A/LEADS

№	Наименование	Количество
1.	Мягкий футляр, 16,51 x 27,94 x 6,35 см	1
2.	Термодатчик К-типа в сборе, с валиком, литая вилка	1
3.	Термодатчик J-типа в сборе, с валиком, литая вилка	1
4.	Термодатчик, литая вилка, замыкание накоротко медным проводом	1
5.	Адаптер термодатчика, К, разъем типа «банан» (80АК)	1
6.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, В	1
7.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, Е	1
8.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, J	1
9.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, К	1
10.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, N	1
11.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, R	1
12.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, S	1
13.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, CU	1
14.	Удлинитель для термодатчика, 1 м, T	1
15.	Адаптеры с двойными соединительными зажимами, штекер типа «банан»	2
16.	Сильноточные диагностические выводы на ток до 30 А	2
17.	Экранированные калибровочные диагностические выводы, 61 см, штекер типа «банан»	2

