



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 8-800-333-3030

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДУЩИХ ДНЯХ ДО 18
ЧАСОВ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ

Гидравлические испытания Fluke Calibration P5514-2700G-3

Артикул: 4341631



Гид

НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE P5514-2700G-3

Гидравлический калибратор P5514, 70 МПа, 3 манометра (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M)

Данные приборы используются для проверки приборов для измерения давления относительно проверочных манометров, индикаторов или датчиков. Такие насосы для гидравлических испытаний обеспечивают быстрое и простое решение для проверки приборов для измерения давления до 70 МПа (700 бар).

ОСОБЕННОСТИ FLUKE P5514-2700G-3

- Обеспечивает давление до 70 МПа (700 бар);
- Крепление к станине;
- Возможность работы с различными средами;
- Винтовой пресс для более качественной корректировки давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE P5514-2700G-3

Диапазон давления	От 0 до 70 МПа (700 бар)
Адаптеры для контрольных отверстий	(2 комплекта) 1/4, 3/8 и 1/2 NPT или BSP
Размеры прибора (Ш x Г x В)	280 x 280 x 254 мм
Масса прибора	5 кг
Объем резервуара	75 см³
Рабочий объем винтового пресса	20 см³
Жидкость	Стандартные уплотнительные кольца из материалов Nitrile®, Viton® или этиленпропилена подходят для использования с растворителями, дизельным топливом, тормозными и другими агрессивными жидкостями. Уплотнительные кольца P5514: нитрил P5514: Viton P5514: этиленпропилен

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83