



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

280 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Flu



ОСОБЕННОСТИ ФУТЛЯРА CXT280

- Небьющийся, воздухо- и водонепроницаемый, пылезащищенный, химически устойчивый, стойкий к коррозии.
- Положительная плавучесть обеспечивается с грузом весом до 3,6 кг (7,94 фунтов)
- Конструкция предусматривает установку клапана для выравнивания давления внутри футляра и атмосферного давления.
- Для обеспечения превосходной герметичности на футляр устанавливаются особые уплотнительные кольца из неопрена толщиной 6,4 мм (0,25 мм) и защелки из пластика ABS.
- Для использования вместе со следующими измерительными приборами:
Мультиметры: 287, 289
Измерители сопротивления заземления: 1621

Характеристики Fluke CXT280

Параметры	Значения
Тип	футляр
Производитель	FLUKE
Предназначены для измерительных приборов	Мультиметры: 287, 289 Измерители сопротивления заземления: 1621
Гарантия	1 год

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83