



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke Ei-1623

Набор зажимов для измерений в режимах Выборочный/Безэлектродный используется вместе с моделью Fluke 1623 для выборочного и безэлектродного измерения. Выборочное измерение подразумевает использование одного зажима и заземляющих электродов для измерения коэффициента сопротивления контура заземления для одного заземляющего электрода. В безэлектродном тестировании используются оба имеющихся зажима для измерения сопротивления контура заземления без использования электродов. Оба метода измерения обладают преимуществом в проведении измерений без отключения от системы заземления! Безопаснее и быстрее. Уже включено в комплект модели Fluke-1623. Внутренний диаметр обоих зажимов составляет 50,8 мм (2 дюйма).

Характеристики Fluke Ei-1623

Технические характеристики Fluke Ei-1623	
Вес кг	1.1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83