



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# Искробезопасный налобный фонарь

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

FLU



## Описание Fluke HL-200 EX

HL-200 EX — это налобный фонарь, высвобождающий руки для основных работ. Налобный фонарь надежно закрепляется на каске и высвобождает руки для других работ. В этом фонаре предусмотрено регулирование угла наклона, а также переключение режимов яркости между высокой и низкой.

Искробезопасные фонари Fluke позволяют снизить риски при выполнении работ в опасных зонах. Надежные фонари в защищенном исполнении. Сертифицированы на соответствие требованиям безопасности. От крупнейшего поставщика искробезопасных измерительных приборов.

Когда необходимы самые лучшие искробезопасные измерительные приборы, специалисты выбирают продукты Fluke. Сейчас компания Fluke расширяет линейку этих продуктов за счет безопасных, надежных фонарей в защищенном исполнении, обеспечивающих хорошее освещение места работ в любой зоне.

## ОСОБЕННОСТИ ИСКРОБЕЗОПАСНОГО НАЛОБНОГО ФОНАРЯ FLUKE HL-200 EX:

- Сертификация компании UL — КЛАСС I, РАЗДЕЛ 1 И 2, ГРУППА А, В, С, D; КЛАСС II, РАЗДЕЛ 1 И 2, ГРУППА Е, F, G;
- Защита от воздействия опасной среды — степень защиты IP67;
- Высокий уровень безопасности, надежности и прочности, свойственный всем приборам Fluke;
- Дополняют линию лидирующих на рынке искробезопасных продуктов Fluke.

## Характеристики Fluke HL-200 EX

Параметр	Значение
Режимы освещения	Высокий, низкий, выключен
Яркость	Высокая: 200 люмен; Низкая: 100 люмен
Дальность луча	Высокая: 100 м; Низкая: 75 м
Время работы	Высокая: 5 ч; Низкая: 12 часов
Питание	3 батареи типа AAA
Источник света	Светодиод Cree XP-G2
Степень защиты	IP67
Габариты	80 x 50 x 45 мм
Масса	130 г

## Комплектация Fluke HL-200 EX

№	Наименование	Количество
1.	Искробезопасный налобный фонарь Fluke HL-200 EX	1