Ди
за

Пе
I

Ча
то

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Из
те

Из
RM

Ги

ОПИСАНИЕ ВЫНОСНЫХ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE I200S:

Токовые клещи Fluke i200s расширяют функциональные возможности цифровых мультиметров до 200 ампер переменного тока с выходным напряжением через изолированный разъем безопасности BNC.

Характеристики Fluke i200S

Параметр	Значения
Номинальный диапазон тока	20 А 200 А
Расширенный диапазон переменного тока	0,1 - 24 А 0,5 - 200 А
Максимальный ток	240 А
Минимальный измеряемый ток	0,5 А
Базовая погрешность (48-65 Гц)	1,5% + 0,5А
Допустимая частота	40 Гц - 10 кГц
Максимальное рабочее напряжение	600 В AC
Максимальный диаметр проводника	20 мм
Выходные уровни	100 мВ/А 10 мВ/А
Длина измерительного кабеля	2
Разъем BNC	есть
Переходник с BNC на штекер прилагается	есть
Безопасность	CAT III, 600 В

Комплектация Fluke i200S

№	Наименование	Количество
1.	Выносные токовые клещи переменного тока Fluke i200s	1