



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

СИ ИНТ — одномодовый комплект OptiFiber Pro OTDR

Артикул: 4955586



Тел  
ра  
  
Пи  
  
Тел  
хр

## ОПИСАНИЕ ТЕСТЕРА ОПТОВОЛОКНА FLUKE OPTIFIBER PRO OTDR

**Fluke OptiFiber Pro OTDR** — это первый в отрасли OTDR, специально предназначенный для выполнения задач волоконно-оптических структур предприятий. Этот инструмент сертификации и диагностики неисправностей совмещает в себе упрощенное питание, непревзойденную эффективность и точные функции, необходимые для диагностики неисправностей оптоволоконной сети в университетском городке, центре обработки данных и хранилище.

Модели **Fluke OptiFiber Pro OTDR** доступны в 2 версиях: беспроводной и проводной. Беспроводная версия включает встроенный Wi-Fi-адаптер для передачи результатов в службу LinkWare Live. В проводных версиях для клиентов, которым не требуется передача данных по Wi-Fi, встроенный Wi-Fi-адаптер отключен.

**Fluke OptiFiber Pro OTDR** улучшает тестирование волоконно-оптических кабелей благодаря единственному в отрасли интерфейсу для смартфона, который позволяет техническому специалисту стать экспертом по тестированию волоконно-оптических сетей. Конфигурация **OTDR DataCenter** устраняет погрешности и ошибки, возникающие при тестировании оптоволоконной сети в центре обработки данных. Сверхмалые мертвые зоны позволяют тестировать оптоволоконные коммутационные шнуры в виртуализированных центрах обработки данных. Все эти возможности, а также кратчайшее в отрасли время трассировки делают **Fluke OptiFiber Pro OTDR** предметом первой необходимости.

Технология **SmartLoop OTDR** позволяет выполнять автоматическое тестирование и анализ двух волокон с помощью одного теста. Данный режим позволяет автоматически разделить два волокна для индивидуального анализа по принципу «прошел/не прошел», их отображения на экране прибора и в отчетах. Это не только сокращает время тестирования как минимум на половину, но и обеспечивает двунаправленное тестирование без перемещения **Fluke OptiFiber Pro OTDR** на дальний конец линии.

### ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ СМАРТФОНА:

Большинство OTDR предназначены для множества областей применения, что усложняет навигацию в пользовательском интерфейсе и его интерпретацию. **Fluke OptiFiber Pro OTDR** совмещает новейшую интерфейсную технологию, основанную на жестах, с емкостным сенсорным экраном для обеспечения инновационного и удобного в использовании **Fluke OptiFiber Pro OTDR**.

Преимущества:

- Управление с помощью касаний и скольжения для выбора и прокрутки пунктов меню;
- Изменение масштаба с помощью технологии мультитач позволяет легко управлять графической трассировкой волокна;
- Дизайн, основанный на задачах, для сокращения числа переключений между экранами;
- Емкостный сенсорный экран исключает необходимость повторной калибровки, которая требуется для устаревших сенсорных экранов;
- Экранная справка на основании контекста предоставляет пользователям дополнительную информацию или рекомендации по решению проблем.

### ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ:

С учетом виртуализации серверов и мультигигантных соединений между серверами, сетями и хранилищами архитектура центра обработки данных подразумевает использование большего числа коммутационных шнуров и соединителей сверхплотной топологии, что делает OTDR операторского класса с большими мертвыми зонами неэффективными. **Fluke OptiFiber Pro OTDR** не только делает возможным использование оптоволоконной сети в центрах обработки данных, но и обеспечивает высочайший уровень точности для быстрого устранения проблем. Простым нажатием пользователь может выбрать режим центра обработки данных для OTDR — без дополнительного времени на точную настройку, которое требуется для существующих OTDR. OTDR в режиме центра обработки данных автоматически определяет параметры OTDR — алгоритмы определения конца, продолжительность импульсов и т. п. — без путаницы в отношении коротких соединений или числа соединителей.

Преимущества:

- Сверхмалые мертвые зоны событий и затуханий позволяют точно найти события и неисправности оптоволоконных соединений;
- Режим центра обработки данных OTDR™ автоматически настраивает конфигурацию для быстрого тестирования оптоволоконной сети в центре обработки данных;
- Функция карты событий EventMap представляет события для оптоволоконной сети таким образом, что экспертный анализ трассировки не требуется.

### SMARTLOOP OTDR:

Технология **Smartloop OTDR** позволяет выполнять автоматическое тестирование и анализ двух волокон в одном тесте в соответствии с требованиями стандарта. Данный режим позволяет автоматически разделить два волокна для индивидуального анализа по принципу «прошел/не прошел», их отображения на экране прибора и в отчетах. Это не только сокращает время тестирования как минимум в два раза, но и обеспечивает двунаправленное тестирование без перемещения OTDR на дальний конец линии. Помимо более быстрого выполнения работы, **Smartloop OTDR** повышает удобство и скорость тестирования в условиях, когда добраться до дальнего конца трудно или даже опасно, так как рефлектометр никогда не надо перемещать на дальний конец тестируемой линии. **SmartLoop** не только ускоряет выполнение тестирования, но и соответствует требованиям стандартов, при этом во время двунаправленных тестов кабели ввода и вывода остаются в исходном положении. Точные и быстрые тесты с помощью **SmartLoop** — включены бесплатно во всех модулях **Fluke OptiFiber Pro OTDR**.

### УНИКАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, ГИБКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Важным аспектом в максимальном повышении значимости OTDR является правильное планирование его ежедневного использования. Благодаря встроенной функции управления проектами **Fluke OptiFiber Pro OTDR** позволяет координатору проектов задать роль, настройки и соответствующие задачи для каждого

пользователя, преобразуя OTDR в единый инструмент для тестирования волокна с возможностями планирования, проверки, сертификации и составления отчетов.

**Fluke OptiFiber Pro OTDR** повышает эффективность работы, позволяя планировщику рабочего процесса управлять профилями операторов и работ для каждого проекта — определенные задачи и идентификаторы кабелей можно присваивать отдельным операторам. Также можно легко контролировать ход и статус каждого проекта.

Преимущества:

- Полная функциональность OTDR, которая сертифицирует производительность оптоволокон на основании присвоения задач каждому оператору;
- Мощные возможности управления проектами обеспечивают совместное использование OTDR каждым оператором с четким присвоением задач;
- Простой контроль хода работы с результатами «пройдено/не пройдено»;
- Генерирование отчетов на экране и загрузка в приложение **LinkWare™**.

**ОСМОТР И СЕРТИФИКАЦИЯ ТОРЦОВ РАЗЪЕМОВ:**

Система видео инспекции **FiberInspector Pro**, встроенная в **Fluke OptiFiber Pro OTDR**, позволяет быстро проверять состояние торцевых поверхностей оптоволоконных кабелей внутри портов и коннекторов коммутационных кабелей. Благодаря автоматической сертификации состояния коннектора, выполняемой за 1 секунду, по принципу «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ» в соответствии со стандартом IEC 61300-3-35 устраняется человеческий фактор, при этом любой может стать экспертом по осмотру оптоволокон. Результаты могут быть сохранены в отчете о сертификации вместе с результатами OTDR.

**ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:**

Чрезвычайно малые мертвые зоны событий и затуханий **Fluke OptiFiber Pro OTDR** максимально эффективно использует самые сложные оптические технологии для обеспечения минимальных мертвых зон событий (стандарт 0,5 м для MM) и затухания (стандарт 2,2 м для MM и 3,6 м для SM) для любого OTDR. Такой технологический прогресс позволяет **Fluke OptiFiber Pro OTDR** регистрировать и измерять расположенные рядом неисправности в современных центрах обработки и хранения данных с множеством соединителей, чего не могут другие OTDR.

Управляющее программное обеспечение LinkWare™ Эффективно используя программное обеспечение **LinkWare Cable Test Management**, пользователи **Fluke OptiFiber Pro OTDR** могут легко применять возможности управления проектами, генерирования отчетов и обновления программного обеспечения для управления рабочим процессом и объединения результатов тестирования.

2-секундная трассировка на длину волны Очередным преимуществом **Fluke OptiFiber Pro OTDR** является скорость сбора данных. В режиме быстрого тестирования полный набор данных собирается за две секунды на длину волны. Затем **Fluke OptiFiber Pro OTDR** анализирует данные и отображает их в качестве карты событий **EventMap**, таблицы или трассировки. В результате на тестирование тратится меньше времени. Больше времени можно уделить для выполнения других задач.

Справка на экране – корректировочная мера Экранная справка предоставляет варианты скорректированных мер для решения проблем с оптоволоконом на каждом этапе тестирования. Предлагаемые варианты «помощи» зависят от контекста, что позволяет легко определить возможные решения. Разборчивый серый значок в левом нижнем углу отображает рекомендованные корректировочные меры.

**LINKWARE™ LIVE – СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИСПЫТАНИЙ:**

**LinkWare Live** — это облачная служба, позволяющая управлять сертификационными работами в любое время, в любом месте, с кем угодно и на каком угодно устройстве. С **LinkWare Live** вы сможете:

- Отслеживайте все испытания на каждой работе. Получайте обзор каждого проекта с любого смарт-устройства. Получайте подробные детали каждого отдельного теста. Мгновенно получайте уведомления о неправильном параметре тестирования или идентификаторах кабелей;
- Сделайте это правильно с первого раза. определять идентификаторы кабелей и параметры тестирования на компьютере или планшете;
- Автоматически обновлять тестеры. Стандарты могут изменяться без предварительного уведомления, а из-за устаревшего отчета о тестировании вы сможете потерять много времени на повторные проверки. **LinkWare Live** автоматически обеспечивает, что ваши тестеры работают в соответствии с последними стандартами тестирования;
- Хватит тратить время и бензин, перевоза тестеры обратно в офис. Загружайте результаты тестирования прямо с объекта в службу **LinkWare Live** по сети Wi-Fi. Затем загружайте их автоматически для нужного задания и формирования отчетов с помощью **LinkWare PC**;
- Избегайте задержек в осуществлении проектов. Отслеживайте местоположение и контролируйте статус всех тестеров — калибровку и версию встроенного программного обеспечения;
- Поддержка всех моделей Versiv: **DSX-5000**, **CertiFiber Pro**, **OptiFiber Pro** и **FI-7000**.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТЕРА ОПТОВОЛОКНА FLUKE OPTIFIBER PRO OTDR**

| Параметр                                        | Значение                                                |                                                          |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Многомодовый модуль                                     | Одномодовый модуль                                       | Модуль Quad                                                                                                         |
| Длины волн                                      | 850 нм +/- 10 нм<br>1300 нм +35/-15 нм                  | 1310 нм +/- 25 нм<br>1550 нм +/- 30 нм                   | 850 нм +/- 10 нм<br>1300 нм +35/-15 нм<br>1310 нм +/- 25 нм<br>1550 нм +/- 30 нм                                    |
| Совместимые типы оптоволокон                    | 50/125 мкм<br>62,5/125 мкм                              | Одномодовый                                              | 50/125 мкм<br>62,5/125 мкм<br>Одномодовый                                                                           |
| Мертвая зона событий 1                          | 850 нм: 0,5 м стандарт<br>1300 нм: 0,7 м стандарт       | 1310 нм: 0,6 м стандарт<br>1550 нм: 0,6 м стандарт       | 850 нм: 0,5 м стандарт<br>1300 нм: 0,7 м стандарт<br>1310 нм: 0,6 м стандарт<br>1550 нм: 0,6 м стандарт             |
| Мертвая зона затухания 2                        | 850 нм: 2,5 м стандарт<br>1300 нм: 4,5 м стандарт       | 1310 нм: 3,6 м стандарт<br>1550 нм: 3,7 м стандарт       | 850 нм: 2,5 м стандарт<br>1300 нм: 4,5 м стандарт<br>1310 нм: 3,6 м стандарт<br>1550 нм: 3,7 м стандарт             |
| Динамический диапазон 3, 5, 6                   | 850 нм: 28 дБ, стандартно<br>1300 нм: 30 дБ, стандартно | 1310 нм: 32 дБ, стандартно<br>1550 нм: 30 дБ, стандартно | 850 нм: 28 дБ, стандартно<br>1300 нм: 30 дБ, стандартно<br>1310 нм: 32 дБ, стандартно<br>1550 нм: 30 дБ, стандартно |
| Установка максимальной длины                    | 40 км                                                   | 130 км                                                   | MM: 40 км<br>SM: 130 км                                                                                             |
| Диапазон измерения расстояния 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 850 нм: 9 км<br>1300 нм: 35 км                          | 1310 нм: 80 км<br>1550 нм: 130 км                        | 850 нм: 9 км<br>1300 нм: 35 км<br>1310 нм: 80 км<br>1550 нм: 130 км                                                 |

|                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон отражающей способности 4, 5     | 850 нм: -14 дБ – -57 дБ (стандартно)<br>1300 нм: -14 дБ – -62 дБ (стандартно)        | 1310 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно)<br>1550 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно) | 850 нм: -14 дБ – -57 дБ (стандартно)<br>1300 нм: -14 дБ – -62 дБ (стандартно)<br>1310 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно)<br>1550 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно) |
| Разрешающая способность пробы            | 3 см - 400 см                                                                        | 3 см - 400 см                                                                  | 3 см - 400 см                                                                                                                                                   |
| Продолжительность импульса (номинальная) | 850 нм: 3, 5, 20, 40, 200 нс<br>1300 нм: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 нс                  | 1310/1550 нм: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс                 | 850 нм: 3, 5, 20, 40, 200 нс<br>1300 нм: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 нс<br>1310/1550 нм: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс                           |
| Время тестирования (на длину волны)      | Автоматическая настройка: 5 с (стандартно)                                           | Автоматическая настройка: 10 с (стандартно)                                    | Автоматическая настройка: MM – 5 с (стандартно)<br>SM – 10 с (стандартно)                                                                                       |
|                                          | Настройка быстрого тестирования: 2 с (стандартно)                                    | Настройка быстрого тестирования: 5 с (стандартно)                              | Настройка быстрого тестирования: MM – 2 с (стандартно)<br>SM – 5 с (стандартно)                                                                                 |
|                                          | Настройка наивысшей точности: 2 – 180 с                                              | Настройка наивысшей точности: 5 – 180 с                                        | Настройка наивысшей точности: MM – 2 – 180 с M<br>SM – 5 – 180 с                                                                                                |
|                                          | Настройка FaultMap: 2 с (стандартно), 180 с (макс.)                                  | Настройка FaultMap: 10 с (стандартно), 180 с (макс.)                           | Настройка FaultMap: MM – 2 с (стандартно), MM – 180 с (макс.)<br>SM – 10 с (стандартно), SM – 180 с (макс.)                                                     |
|                                          | Настройка OTDR для центра обработки данных: 1 с (стандартно при 850 нм), 7 с (макс.) | Настройка OTDR для центра обработки данных: 20 с (стандартно), 40 с (макс.)    | Настройка OTDR для центра обработки данных: MM – 1 с (стандартно при 850 нм) MM – 7 с (макс.)<br>SM – 20 с (стандартно) SM – 40 с (макс.)                       |
|                                          | Ручная настройка: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с                               | Ручная настройка: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с                         | Ручная настройка: -3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с SM - 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с                                                               |

Примечание:

1 Измерение выполняется при 1,5 дБ ниже ненасыщенного пика отражения и при кратчайшей продолжительности импульса. Пик отражения < -40 дБ для многомодового режима и < - 50 дБ для одномодового режима.
2 Измерение выполняется при отклонении +/- 0,5 дБ от обратного рассеяния и при кратчайшей продолжительности импульса. Пик отражения < -40 дБ для многомодового режима и < - 50 дБ для одномодового режима.
3 Для стандартного коэффициента обратного рассеяния для оптоволокна OM1: 850: -65 дБ, 1300: -72 дБ.
4 Стандартные коэффициенты обратного рассеяния и затухания для оптоволокна OM2-OM4: 850 нм: -68 дБ; 2,3 дБ/км; 1300 нм: -76 дБ; 0,6 дБ/км.
5 Стандартные коэффициенты обратного рассеяния и затухания для оптоволокна OS1-OS2: 1310 нм: -79 дБ; 0,32 дБ/км; 1550 нм: -82 дБ; 0,19 дБ/км.
6 SNR=1 метод, 3 минут в среднем, самая долгая продолжительность импульса.
7 850 = 9 км стандартно для поиска конца или 7 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 18 дБ перед событием).
8 1300 = 35 км стандартно для поиска конца или 30 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 18 дБ перед событием).
9 1310 = 80 км стандартно для поиска конца или 60 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 20 дБ перед событием).
10 1550 = 130 км стандартно для поиска конца или 90 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 18 дБ перед событием).
11 Не включает погрешность показателя преломления и погрешность автоматического определения местоположения события.
12 дБ колебания на шаг 1 дБ.
13 Относится к обратному рассеянию трассировки в пределах диапазона расстояния, на котором OTDR может найти событие 0,1 дБ.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ         |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация датчика FiberInspector          |                                                                                                                                                                      |
| Увеличение                                   | ~ 200-кратное увеличение с дисплеем OptiFiber Pro                                                                                                                    |
| Источник света                               | Синий светодиод                                                                                                                                                      |
| Источник питания                             | Базовый блок Versiv                                                                                                                                                  |
| Поле обзора (FOV)                            | Горизонтально: 425 мкм<br>Вертикально: 320 мкм                                                                                                                       |
| Минимальный регистрируемый размер частиц     | 0,5 мкм                                                                                                                                                              |
| Размеры                                      | Приблизительно 6,75 x 1,5 дюйма (1175 x 35 мм) без наконечника адаптера                                                                                              |
| Масса                                        | 200 г                                                                                                                                                                |
| Диапазон температур                          | Рабочая: 0 – +50 °C<br>Хранение: от -20°C до +70°C                                                                                                                   |
| Сертификация                                 | CE (при использовании с базовым блоком)                                                                                                                              |
| Спецификации VFL                             |                                                                                                                                                                      |
| Управление включением/выключением            | Механический выключатель и кнопка на сенсорном экране                                                                                                                |
| Выходная мощность                            | 316 мкВт (-5 дБм) = пиковая мощность = 1,0 мВт (0 дБм)                                                                                                               |
| Рабочая длина волны                          | Номинал 650 нм                                                                                                                                                       |
| Ширина спектра (среднеквадратичное значение) | ±3 нм                                                                                                                                                                |
| Режимы вывода                                | Непрерывные волны и импульсный режим (2 - 3 Гц частоты мигания)                                                                                                      |
| Соединительный адаптер                       | 2,5 мм, универсальный                                                                                                                                                |
| Безопасность лазера (классификация)          | Класс II CDRH, соответствие стандарту EN 60825-2                                                                                                                     |
| Общие характеристики                         |                                                                                                                                                                      |
| Масса                                        | Основной блок с модулем и аккумулятором: 1,28 кг                                                                                                                     |
| Размеры                                      | Основной блок с модулем и аккумулятором: 6,67 x 13,33 x 27,94 см                                                                                                     |
| Питание                                      | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В                                                                                                                                   |
| Время работы от батарей                      | Восьмичасовая работа OTDR в автоматическом двухволновом режиме, без подсоединенного видеодатчика, 150 м оптоволокна                                                  |
| Встроенный адаптер Wi-Fi                     | Соответствует стандартам IEEE 802.11 a/b/g/n; два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц)                                                                                        |
| Время зарядки                                | При выключенном тестере: 4 часа зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90%<br>При включенном тестере: 6 часов зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90% с включенным тестером |

| Требования к окружающей среде        |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочая температура*                 | -10...+45 °C                                   |
| Диапазон нерабочих температур        | -30...+60 °C                                   |
| Рабочая высота над уровнем моря      | 4 000 м<br>3200 м с адаптером переменного тока |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м                                       |
| Электромагнитная совместимость       | EN 61326-1                                     |

\* При использовании питания от батареи. При питании от источника переменного тока: 0 – 45 °C. Функция трассировки в реальном времени используется не более 5 минут в 15-минутный период. Для продолжительного использования функции трассировки в реальном времени максимальная температура окружающей среды должна составлять 35 °C.

\* Для сохранения емкости батареи не рекомендуется содержать ее при температуре ниже -20 °C (-4 °F) или выше 50 °C (122 °F) дольше одной недели.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE OFP2-100-SI INT

| №  | Наименование                                                             | Количество |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Базовый блок Versiv                                                      | 1          |
| 2  | Модуль OptiFiber Pro Singlemode OTDR                                     | 1          |
| 3  | Плечевой ремень                                                          | 1          |
| 4  | USB-кабель                                                               | 1          |
| 5  | Компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом | 1          |
| 6  | Зарядное устройство переменного тока                                     | 1          |
| 7  | Очиститель OneClick 1,25 мм                                              | 1          |
| 8  | Очиститель OneClick 2,50 мм                                              | 1          |
| 9  | Одномодовый подключающий кабель SC/LC — 50 мм                            | 2          |
| 10 | Сменный адаптер LC исходных портов OTDR                                  | 2          |
| 11 | USB-видеодатчик для проверки волокна с 4 наконечниками                   | 1          |
| 12 | Симплексный адаптер SC/SC                                                | 1          |
| 13 | Ремешки и магниты для закрепления возбуждающего волокна                  | 2          |
| 14 | встроенный Wi-Fi-адаптер                                                 | 1          |
| 15 | Заявление о калибровке                                                   | 1          |
| 16 | Руководство по началу работы                                             | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83