



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Нивелир Fluke PLS HV2R Combo Kit

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Ротационный нивелир Fluke PLS HV2R Combo Kit

Ротационный нивелир Fluke PLS HV2R Combo Kit - продукт сотрудничества Fluke и Pacific Laser Systems - дальнобойный и точный прибор, который отлично подходит для проведения строительных работ как в помещениях, так и на открытых площадках. Главные преимущества модели - высокие рабочие характеристики, богатая комплектация и проверенное качество.

Ключевые характеристики

Дальность работы - до 30 м и до 300 м с комплектным приемником.

Погрешность проекции лучей ≤ 0.7 мм на 10 м.

Диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$.

Ручная регулировка наклона линии $\pm 5^\circ$.

Защита от воды и пыли по классу IP67. Устойчивость к опрокидыванию с метровой высоты.

Рабочая температура от -20°C до 50°C .

Более 60 ч работы на одном комплекте батарей типа D.

Особенности модели

Fluke PLS HV2R Combo Kit, в зависимости от положения, проецирует горизонтальную линию или вертикальную плоскость. Пользователю доступны традиционные для приборов этого класса функции - проекция луча в ограниченном секторе, ручная подстройка положения линии, регулировка скорости вращения излучателя.

В комплект поставки входит надежный телескопический штатив, который позволяет разместить устройство на нужной высоте, приемник лазерного излучения, пульт ДУ и другие аксессуары для ротационного нивелира.

Варианты использования

Нивелирование - определение превышений и перепадов высот.

Подготовка площадки на объекте - выравнивание откосов, уклонов, монтаж подпорок, рытье котлованов, создание подъездных путей.

Строительство - установка опор, колонн и других конструкций, работы по возведению опалубки и бетонированию.

Отделка - монтаж потолков, перегородок и профилей под них, разметка помещений.

Сфера ЖКХ - укладка труб и др.

Характеристики Ротационный нивелир Fluke PLS HV2R Combo Kit

Fluke PLS HV2R Combo Kit	
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2.2 мм на 30 м
Диапазон работы	до 60 м диаметр
Диапазон работы с приёмником	до 600 м диаметр
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 5^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	Ni-MH аккумулятор
Время автономной работы	до 60 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	<1мВт

Индикация	есть
Функции	нет данных
Прочее	скорость вращения - 0, 150, 300, 600 об/мин
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +70°C
Температура хранения	от -20° до +50°C
Размеры	274 x 174 x 184 мм
Вес	2.89 кг

Комплектация Ротационный нивелир Fluke PLS HV2R Combo Kit

- Ротационный нивелир Fluke PLS HV2R Combo Kit
- Аккумулятор
- Пульт ДУ
- Детектор XLD
- Настенное/потолочное крепление
- Телескопический штатив
- Футляр для переноски

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83