



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3069823

SP
MO



Описание Fluke SPLT

Самоочищающийся отделитель жидкости SPLT — отдельно расположенное устройство, предназначенное для защиты PPC от жидких загрязнений, возвращающихся из системы, или тестируемого устройства.

SPLT состоит из корпуса, изготовленного из нержавеющей стали, с находящимся внутри крестообразным коалесцирующим фильтром и патрубком дренажного отверстия внизу с электрическим продувочным клапаном. Фильтр и клапан в сборе устанавливаются в монтажную стойку.

SPLT предназначен для сбора и удаления жидких загрязнителей, которые могут присутствовать в тестируемом устройстве или системе, так чтобы они больше НЕ могли вернуться в PPC.

Технические характеристики	
Подсоединение давления	1/4 дюйма NPT F (внутренняя нормальная коническая трубная резьба (США))
Требования к электропитанию	12 В для включения клапана, 6 Вт
Масса	1,7 кг
Габариты	10 x 10 x 17,5 см (В x Ш x Г)
Максимальное рабочее давление	13,8 МПа
Максимальный перепад давления на фильтре	552 кПа
Рабочая емкость корпуса фильтра	10 см³

Характеристики Fluke SPLT

Технические характеристики Fluke SPLT	
Вес	1.7кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83