



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Комплект экранированных измерительных проводов

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke STL90

Комплект промышленных экранированных измерительных проводов STL90 в силиконовой изоляции. Полезная полоса пропускания 1 МГц. Провода в силиконовой изоляции не растрескиваются от холода и не плавятся при случайном контакте с горячими поверхностями. Великолепная разгрузка натяжения и гибкость способствуют продлению срока службы. Совместимы с тестовыми приборами Fluke ScopeMeter (осциллограф-мультиметр).

ЭКРАНИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД:

- длина кабеля 1,5 м;
- безопасный подпружиненный входной однополюсный штекер;
- безопасный изолированный разъем BNC;
- максимальное напряжение сигнала 300 В;
- максимальное напряжение относительно земли 600 В согласно категории III IEC 1010-2-031;
- максимальный ток 3 А.

ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ:

- длина кабеля 250 мм;
- максимальный ток 3 А;
- безопасные подпружиненные разъемы.

СМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК 2 ММ И 4 ММ:

- максимальное напряжение сигнала 30 В.

НАКОНЕЧНИК ЩУПА:

- максимальное напряжение сигнала 300 В;
- максимальный ток 1 А.

Комплектация Fluke STL90

№	Наименование	Количество
1.	Экранированный измерительный провод, 1,5 м	2
2.	Провода заземления, 250 мм	2
3.	Сменный наконечник, 2 мм	2
4.	Сменный наконечник, 4 мм	2
5.	Наконечник щупа	3
6.	Изолированный зажим типа «крокодил» (AC85A)	2