



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

7.5
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Мо
ми
тог
ре

Описание Fluke Ti55FT-3L/7.5

Особенности тепловизора Fluke Ti55FT-3L/7.5:

Fluke Ti55FT-3L/7.5 имеет пространственную разрешающую способность 1,30 мрад, а скорость получения данных приемником излучения и частота кадров составляют 60 Гц / 60 Гц. Объектив Fluke Ti55FT-3L/7.5 имеет угол поворота, который составляет 180 градусов. Также Fluke Ti55FT-3L/7.5 оснащен 5-дюймовым цветным экраном и позволяет выполнять радиометрические измерения во всем диапазоне. Имеется SmartFocus и меню, основанное на Windows® CE. Тепловизор Fluke Ti55FT-3L/7.5 дополняется флешкой для хранения более 1000 ИК-снимков и данных радиометрических измерений. Есть программа SmartView, которая позволяет на Fluke Ti55FT-3L/7.5 производить анализ и составлять отчеты. Для выявления аномалий в тепловом режиме оборудования используется режим AutoCapture. Fluke Ti55FT-3L/7.5 оснащен встроенными функциями анализа изображений и возможность прикрепления аннотаций, необходимых для составления более полных отчетов. Для снимков в видимом свете в Fluke Ti55FT-3L/7.5 присутствует цифровая камера, а функция IR-Fusion позволяет получить цельные снимки в ИК и видимом диапазонах. Кроме того, эта функция дает возможность выделять проблемные компоненты. Есть также полезная сигнализация в режимах IR/Visible (ИК/Видимый) и лазерный указатель, позволяющий осуществлять точное наведение на объект. Fluke Ti55FT-3L/7.5, как и многие другие аналогичные тепловизоры, оснащен вспышкой и фонариком.

Назначение тепловизора Fluke Ti55FT-3L/7.5:

Модели Fluke Ti5x предназначены для получения высококачественных изображений. В них применены датчики размерами 320 x 240 пикселей, обеспечивающие минимальную для этой области техники шумовую тепловую чувствительность (0,05 °C NETD) для получения четких, высококачественных изображений. Кроме того, режимы регистрации сигнала датчика с частотой 60 Гц позволяют получить на большом 5-дюймовом цветном дисплее данные по измерениям температуры в режиме реального времени. В моделях FT применена новая технология IR-Fusion™. IR-Fusion позволяет получить видимое изображение одновременно с ИК-изображением, что облегчает задачу идентификации и анализа инфракрасных образов. Она позволяет легко выделить компоненты с возможными неисправностями и безошибочно определить участки, нуждающиеся в ремонте в первую очередь.

Области применения тепловизора Fluke Ti55FT-3L/7.5:

Профилактическое техобслуживание – выявление потенциальных проблем механических и электрических узлов оборудования до того, как они станут причиной отказа В области энергоснабжения можно обследовать и выполнить анализ подстанций, линий электропередачи и другого силового оборудования в режиме реального времени Контроль за технологическими процессами – наблюдение в режиме реального времени для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования Опытно-конструкторские разработки – количественная оценка тепловых режимов оборудования Электронные устройства – обследование печатных плат крупным планом

Технические характеристики тепловизора Fluke Ti55FT-3L/7.5:

Измерительные характеристики	
Диапазон измеряемых температур	-20 ... 600 °C (опционально до 1200°C)
Разрешающая способность по температуре	0,08 °C
Погрешность	±2 °C / ±2%
Тепловая чувствительность при 30°C	До 0,05°C
Скорость получения данных детектором/ Частота кадров	60 Гц/60 Гц
Рабочие режимы камеры	Возможность получения полностью инфракрасных, полностью видимых или слитных ИК-видимых изображений Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре")
Тип приемника излучения	Неохлаждаемая микроболометрическая матрица
Размер приемника излучения	320 x 240
Спектральная чувствительность	8 ... 14 мкм
Поле зрения	23°x17° (для стандартного объектива)
Минимальное фокусное расстояние	15 см
Пространственное разрешение	1,3 мрад
Память для хранения термограмм	Флеш-карта, достаточно для хранения более 1000 термограмм
Общие данные	
Диапазон рабочих температур	От -10 °C до +50 °C
Температура хранения	От -40 °C до +70 °C
Относительная влажность	Для работы и хранения: от 10% до 95%, без конденсации
Питание	Ионно-литиевая аккумуляторная батарея с индикатором заряда и возможностью замены в полевых условиях
Ресурс аккумулятора	2 часа непрерывной работы
Питание от сети	Сетевой адаптер на 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (только для модели Ti45)

Функции энергосбережения	Автоматическое отключение или переход в "Спящий" режим (определяется пользователем)
Водо-и пыленепроницаемый	Степень защиты IP54
Размеры (ВхШхГ)	162 мм x 262 мм x 101мм
Вес	1,85 кг

Характеристики Fluke Ti55FT-3L-7.5

Технические характеристики Fluke Ti55FT-3L-7.5	
Матрица	320 x 240
Поле зрения °	23 x 17
Термочув.мК	до 0,05
t диапазон °C	-20 +600
Спектр. диап μm	8 ... 14
Класс защиты	IP54
Вес кг	1.85
Частота кадров Гц	9
Госреестр	Нет

Комплектация Fluke Ti55FT-3L-7.5

1.	тепловизор
2.	адаптер переменного тока
3.	батарея
4.	кабель USB
5.	твердый футляр; мягкий футляр
6.	наручный ремешок
7.	ПО SmartView
8.	руководство пользователя
9.	гарантийный талон