



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Комплект тестовых проводов SureGrip

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Из



### Описание Fluke TL238

Комплект приспособлений TL238 специально разработан для работы в условиях высокого напряжения.

На концевиках измерительных пробников SureGrip остаются открытыми только 4 мм металлической поверхности.

Измерительные пробники с уменьшенной неизолированной поверхностью уменьшают риск их случайного замыкания между собой и на другие металлические поверхности, которое может привести к дуговой вспышке.

Между модульными тестовыми проводами и щупами можно вставить удлинители щупов, что позволяет увеличить расстояние между вами и токонесущими цепями до 20,5 см.

Наборы TP238 и TP280 отвечают стандартам безопасности IEC 1010-2-031 для категории CAT III макс. 1000 В, для CAT IV 600 В, уровень загрязнения 2, 10 А

Удлинители отвечают стандартам безопасности IEC 1010-2-031 макс. 1000 В для категории CAT III, уровень загрязнения 2, 10 А.

### Характеристики Fluke TL238

Параметры	Значения
Fluke TL238	
Тип аксессуара	комплект тестовых проводов
Назначение	для цифровых мультиметров fluke
TP280 SureGrip™	
Стандарт безопасности	IEC 1010-2-031 макс. 1000 В для категории CAT III
Уровень загрязнения	2
Сопротивление	10 А
TL224 SureGrip™ TP238 SureGrip™	
Стандарт безопасности	IEC 1010-2-031 для категории CAT III макс. 1000 В
Уровень загрязнения	2
Сопротивление	10 А

### Комплектация Fluke TL238

№	Наименование	Количество
1.	Набор изолированных тестовых щупов TP238 SureGrip™	1
2.	Удлинители тестовых щупов TP280 SureGrip™	1
3.	Набор силиконовых тестовых проводов TL224 SureGrip™ с прямоугольными/прямыми концевиками	1