



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Расширенный набор щупов для электронных тестеров

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke TL81A

Fluke TL81A идеально подходит для тестирования электронного оборудования. Он предлагает тест-универсальность с модульными пробниками, крокодил, испытательных зажимов и других аксессуаров включены и можно прикрепить непосредственно к щупов SureGrip™.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Испытательный конец длиной 1 м с экранированным штекером типа "банан" на одном конце и испытательным зондом из нержавеющей стали на другом, для тока до 10 А. Концы с силиконовой изоляцией с высокой гибкостью при эксплуатации при низких температурах и устойчивостью к высоким температурам
- Изолированный зажим типа "крокодил" для тока до 5 А
- Изолированный удлинитель наконечника зонда, для тока 3 А
- Модульный испытательный зонд, со штекером типа "банан" в ручке, для тока до 10 А
- Модульный испытательный конец с зажимом-крючком, со штекером типа "банан", для тока до 5 А
- Модульный испытательный конец с зажимом щипкового типа, со штекером типа "банан", для тока до 5 А
- Модульный зажим типа "крокодил" со штекером типа "банан" для тока до 5 А
- Надеваемый IC адаптер наконечника зонда (для тока до 3 А) и разъемы испытательных концов
- Плоский оголенный наконечник с отверстием под болт со штекером типа "банан", для тока до 10 А
- кат. III 300 В
- Совместим с мультиметрами Fluke и других производителей, принимающими экранированные штекеры типа "банан" стандартного диаметра
- Утверждено UL

Характеристики Fluke TL81A

Параметры	Значения
Тип аксессуара	комплект тестовых проводов
Назначение	для мультиметров Fluke - тестирование электронного оборудования
Безопасность	кат. III 300 В

Комплектация Fluke TL81A

№	Наименование	Количество
1.	Испытательный конец длиной 1 м с экранированным штекером типа "банан" на одном конце и испытательным зондом из нержавеющей стали на другом, для тока до 10 А	1
2.	Изолированный зажим типа "крокодил" для тока до 5 А	1
3.	Изолированный удлинитель наконечника зонда, для тока 3 А	1
4.	Модульный испытательный зонд, со штекером типа "банан" в ручке, для тока до 10 А	1
5.	Модульный испытательный конец с зажимом-крючком, со штекером типа "банан", для тока до 5 А	1
6.	Модульный испытательный конец с зажимом щипкового типа, со штекером типа "банан", для тока до 5 А	1
7.	Модульный зажим типа "крокодил" со штекером типа "банан" для тока до 5 А	1
8.	Надеваемый IC адаптер наконечника зонда (для тока до 3 А) и разъемы испытательных концов	1
9.	Плоский оголенный наконечник с отверстием под болт со штекером типа "банан", для тока до 10 А	1

