



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

измерительные щупы с наконечником 2 мм и с 4 мм

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3565568



Из

Описание FLUKE TP175E Измерительные щупы с наконечником 2 мм и с 4 мм

Регулируемая длина наконечника TP175E, позволяет увеличить безопасность и точность. Запатентованная TwistGuard™ выдвигающая наконечник кожуха соответствует самым высоким требованиям электробезопасности для уменьшения воздействия наконечника, обеспечивая универсальность, необходимую для выполнения большинства измерений.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ С НАКОНЕЧНИКОМ 2 ММ И С 4 ММ АДАПТЕРОМ TP175E:

- Съемный адаптер 4 мм, который одевается на свинцовый наконечник;
- Совместимы с тестовыми проводами серии TL22x, TL238 и TL27;
- Соответствует EN61010-031;
- CAT II 1000 В, CAT III 1000 В, CAT IV на 600;
- Степень загрязнения 2;
- Щупы всегда показывает соответствующую категорию показателя в зависимости от используемого наконечника;
- Рабочая температура: -20 °C до 55 °C (-4 °F до 131 °F), рабочая высота над уровнем моря: 2000 м (6,562 футов);
- Соответствует EN61010-031.

Комплектация FLUKE TP175E Измерительные щупы с наконечником 2 мм и с 4 мм

№	Наименование	Количество
1.	Измерительный щуп с наконечником 2 мм TP175E	2
2.	Адаптер 4 мм	2

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83