



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Контрольно-измерительный датчик Fluke TPS FLEX 24-TF-II

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

с 9 до 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Fluk



### Описание Fluke TPS FLEX 24-TF-ii

Fluke TPS FLEX 24-TF-II — гибкий токоизмерительный датчик для регистраторов качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke.

### СОВМЕСТИМОСТЬ

- Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1760
- Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1760TR

### Характеристики Fluke TPS FLEX 24-TF-ii

| Параметры   | Значения                 |
|---|--------------------------|
| Диапазон измерения - выбирается по программному обеспечению | 2 - 200 А<br>10 - 1000 А |
| Пиковый ток для синусоидального тока                        | 480 А<br>2700 А          |
| Исходная погрешность  | 100%                     |
| Диапазон частот   | от 45 Гц до 3.0 кГц      |
| Эксплуатационное напряжение                                 | 600 В, кат. IV           |
| Фазовая ошибка  | 0,5°С                    |
| Ширина открытия щечек длина                                 | 61 см                    |
| Кабель  | 2 м                      |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83