



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**IT 20MA**  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Токовый шунт Fluke TPS SHUNT 20MA



## Описание Fluke TPS SHUNT 20MA

Общие характеристики	
Диапазон измерения - выбирается по программному обеспечению	0 - 55 мА
Пиковый ток для синусоидального тока	77,8 мА/А
	I <sub>макс.</sub> =1,5 А
Исходная погрешность	0,2%
Диапазон частот	постоянный ток до 3,0 кГц
Эксплуатационное напряжение	300 В, кат. IV
Фазовая ошибка	0,1°

Ширина открытия щечек  
Ошибки в % при диапазоне измерения при 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, на 48-65 Гц  
Ошибка сдвига фазы при номинальном токе /  
максимальный ток I<sub>макс</sub> без ограничения по времени (для шунтов переменного и постоянного тока)

## Характеристики Fluke TPS SHUNT 20MA

Технические характеристики Fluke TPS SHUNT 20MA	
Вес кг.	0.3

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**