



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Безопасный датчик с двойной изоляцией



Описание Fluke VPS212-G

Fluke VPS212-G - комплект щупов напряжения, 10:1, один серый

Безопасный датчик с двойной изоляцией для серии ScopeMeter 190.

В комплект датчика входит:

- Щуп напряжения 10:01 с уровнем безопасности 600 В CAT III / 1000 В CAT II
- Зажим типа "крючок" для наконечника щупа
- Заземляющий провод с мини-зажимом типа "крокодил"
- Изолирующая гильза
- Заземляющий пружинный контакт для наконечника щупа с уровнем безопасности 30 В CAT II

Характеристики:

- Ослабление: 10x
- Полоса пропускания: 200 МГц
- Макс. Входное напряжение: 1000 В CAT II или 600 В CAT III
- Макс. напряжение отн. земли: 1000 В CAT II или 600 В CAT III согласно требованиям IEC / EN61010-031
- Входное сопротивление: 10 МОм
- Входная емкость: 18 пФ
- Диапазон компенсации: от 10 до 30 пФ
- Длина кабеля: 1,2 м

Характеристики Fluke VPS212-G

Технические характеристики Fluke VPS212-G	
Вес кг.	0.55

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83