



## Тепловизионный прицел Fortuna General 25M6

Артикул: 875651



**329 900** с НДС

С ПОВЕРКОЙ +8 000

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 360

по России от 500

✓ **Гарантия** 2 года

Тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL 25M6 предназначен не только для использования в качестве прицела для крупнокалиберного оружия, но и для использования в качестве тепловизионного монокуляра. Бесшумная калибровка и непрерывное отображение на экране движущихся целей будет полезно на охоте. Прочный и легкий корпус защищает прибор от ударов и отдачи оружия, а его герметичность позволяет использовать прицел при любой погоде.

### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ GENERAL 25M6 :

- универсальность – вы можете использовать прицел с тепловизором FORTUNA GENERAL 25M6 не только как автономное прицельное устройство, но и в качестве приставки к обычному оптическому прицелу, или как тепловизор-монокуляр для наблюдений в темноте, с удержанием в руке или креплением на оголовье;
- высокую оперативность – процесс включения занимает не более 5 секунд, что дает возможность немедленно начать использование в работу при занятии удобной позиции;
- надежность и неприхотливость – тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL 25M6 способен выдерживать отдачу при использовании на стрелковом оружии крупных калибров и может применяться в любых климатических условиях;
- полную скрытность - прицел с тепловизором FORTUNA GENERAL 25M6 не имеет внешних световых индикаторов, а процесс калибровки выполняется в бесшумном режиме, что исключает ваше обнаружение.

По сравнению с модификацией 25M3, тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL 25M6 имеет не только ИК-сенсор увеличенного размера, но и расширенное поле зрения, поэтому более предпочтителен при динамичной охоте, когда мишень может быстро покинуть зону видимости.

При использовании отдельно от оружия, в качестве индивидуального наблюдательного прибора монокулярного типа, за счет небольшого размера и оптимального расположения органов управления, прицел с тепловизором FORTUNA GENERAL 25M6 удобно удерживать и осуществлять регулировки одной рукой, даже продолжительное время без появления усталости. Это очень важно при длительных наблюдениях в засаде, когда приходится оставаться неподвижным. Дополнительным плюсом при этом является наличие электронной калибровки, которая выполняется абсолютно бесшумно, ничем не выказывая вашего местоположения.

Управляется тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL 25M6 через меню, с использованием кнопок навигации, что можно без проблем осуществлять на ощупь. Для расширения функциональности данного прицельно-наблюдательного устройства предусмотрена возможность подключения внешних аксессуаров – рекордеров, автономных источников питания повышенной емкости.

Купить тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL 25M6, а также проконсультироваться специалистов по всем вопросам, касающимся данного изделия, вы можете в нашем магазине, связавшись с нами в телефонном режиме, или непосредственно на сайте, для чего следует отправить нам сообщение с помощью формы обратной связи или задать вопрос онлайн-консультанту.

Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором FORTUNA в России.

### НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции FORTUNA. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

### Характеристики Fortuna General 25M6

Параметры	Значения
Тепловизионный модуль	640x480 пикселей, 17 мкм
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Частота	50 (3) /25 (6) Гц
Калибровка	бесшумная, электронная
Объектив	25 мм, F/1.0
Увеличение оптическое	1,3 крат

Параметры	Значения
Угол поля зрения	23,5 x 18,1 град
Фокусировка объектива	Фиксированная, от 10 м до ∞
Шаг выверки на дистанции 100 м	5,7 см
Удаление выходного зрачка	25 мм
Диоптрийная настройка окуляра	-5...+5
Дисплей	AMOLED 800x600 пикселей
Размер дисплея	60 мм
Питание	До 7,6 В (CR123А x 2 шт.)
Время непрерывной работы при 25 °С	5 ч
Степень защиты	IP67
Предельная ударная нагрузка	500 g
Диапазон рабочей температуры	-30 °С...+50 °С
Габаритные размеры	65x52x165 мм
Вес с элементами питания (CR123 x 2 шт.)	480 г

## Комплектация Fortuna General 25M6

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный прицел	1
2.	Элементы питания CR123	2
3.	Руководство пользователя	1
4.	Сумка (чехол)	1

© 2012-2022, ЭСКО  
ООО Торговый дом  
«ЭнергоСпецКомплект»

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**