телеон в москве Тативный - во сциллый звонок тативный - во сциллыграф - мультиметр

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000777



Ко. кан Ис Об кан Вс

> пр Ти

Пο

ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР GDS-7220:

- Цифровой осциллограф, мультиметр с функцией TrendPlot, регистратор;
- Осциллограф: 2 канала, полосы пропускания 200 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц;
- Объем памяти: 1 МБ/канал;
- Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, чередующийся запуск;
- Автоматические (до 36-х параметров) и курсорных измерения;
- Математика: БПФ, +, -, x, /;
- Регистратор: 30.000 осциллограмм;
- Интерполяция: Sin X/x, линейная;
- Функция автоустановки параметров развертки, запуска;
- Режим X-Y;
- Внутренняя память: 20 осциллограммы, 20 профилей настроек;
- Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов;
- TrendPlot: 400 измерений, длительность от 40 секунд до 6 часов;
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных (device);
- Цветной емкостной сенсорный дисплей с автоповоротом изображения, диагональ 17,8 см;
- Автономное батарейное питание Li-pol аккумулятор (до 4 ч);
- Встроенный инженерный калькулятор и программа для определения параметров SMD-компонентов;
- Русифицированное меню, 3 года гарантии.

Характеристики GW Instek GDS-7220

Тип осциллографа	Осциллограф-мультиметр	
Число каналов	2	
Полоса пропускания	200 МГц	
Максимальная частота дискретизации	1 ГГЦ	
Максимальный объем памяти	МБ	
АЦП (бит)	8	
Сопротивление входа	1 MOM	
Особенности	Цифровой осциллограф, мультиметр с функцией TrendPlot. Автоматические и курсорные измерения. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Математически функции и БФП. Регистратор - 30.000 осциллограмм. Мультиметр - измерение напряжения, тока, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов. TrendPlot - 400 измерений, длительность от 40 секунд до 6 часов. Батарейное питание - Li-pol аккумулятор (до 4 ч). Встроенный инженерный калькулятор и программа для определе параметров SMD - компонентов.	
Интерфейс	USB	
Дисплей	ТFT, 17,8, 480х800, Сенсорный	
Масса (кг)	1,5	

Nº	Наименование	Количество
1.	Портативный осциллограф-мультиметр GDS-7220	1
2.	Шнур питания	1
3.	Делитель 1:1/1:10	1
4.	Тестовые провода	2
5.	Кейс	1
6.	Сумка	1
7.	Адаптер питания	1
8.	Ремешок	1
9.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83