



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
2Р (2 диапазона)
+7 (495) 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
те

По

Пи

Ед
из

Ос

Описание GE Druck DPI 802P (2 диапазона)

Предназначен для измерения абсолютного, избыточного и дифференциального давлений.

Применяется для измерения давления в полевых и заводских условиях эксплуатации, в комплекте с ручной помпой может использоваться в качестве калибратора давления.

ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРАТОРА DPI 802

- Диапазон измерения от 2,5 кПа до 70 МПа
- Погрешность от $\pm 0,1\%$ до $\pm 0,01\%$ ВПИ
- 1 или 2 встроенных и внешние датчики IDOS
- Простой в эксплуатации, легкий, ударопрочный корпус
- Тест реле, тест утечки, калибровка токовой петли 4-20 мА
- Встроенный HART – резистор

ОСОБЕННОСТИ

- 22 диапазона давления изб., диффер. и абс.
- 1 или 2 встроенных датчика
- 0.05% ВПИ
- По заказу точность 0.01% ВПИ
- Прочный модуль давления
- Тест герметичности

Характеристики GE Druck DPI 802P (2 диапазона)

Диапазон	Дифф./Изб.	Изб.	Абс.	Среда		Погрешность, % S - стандартная
				«+»	«-»	
$\pm 2,5$ кПа	+	-	-	2	3	0,1
$\pm 7, 20, 35, 70$ кПа	+	-	-	2	3	0,075
35 кПа	-	-	+	2	-	0,1
-100...100; ...200 кПа	+	-	-	2	3	0,05
200 кПа	-	-	+	2	-	0,075
-0,1...0,35; ...0,7; ...1; ...2 МПа	-	+	-	1	-	0,05
0,7; 2 МПа	-	-	+	1	-	0,75
3,5; 7; 10; 13,5; 20 МПа	-	+	-	1	-	0,05
35; 70 МПа	-	+	-	1	-	0,05
Общие данные						
Давление перегрузки	4×ВПИ до 35 кПа					
	2×ВПИ от 70 кПа до 70 МПа					
Максимальное рабочее давление	1,1×ВПИ					
Рабочая среда	совместимая с нержавеющей сталью					
	не коррозионные жидкости и газы					
	не коррозионные газы					
Измерение тока	От 0 до 55 мА $\pm 0,02\%$ ИВ (DPI802)					
Выходное напряжение	24 В для питания токовой петли (DPI802)					

Диапазон рабочих температур	-10 ...+50°C
Входной штуцер	1/8BSP или ¼ BSP внутренняя резьба
Напряжение питания	3 элемента AA по 1,5 В, 50 час в режиме измерения
Габаритные размеры, масса	180×85×50 мм, 0,5 кг

Комплектация GE Druck DPI 802P (2 диапазона)

№	Наименование
1	Цифровой манометр DPI 802P;
2	Сертификат калибровки;
3	Руководство по эксплуатации;
4	Свидетельство о поверке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЛИБРАТОРА DPI 802P

№	Наименование
1	IO800A – футляр
2	IO800B – ремень с зажимом, антистатический браслет, подставка
3	IO800C – NiMn аккумуляторы с ЗУ
4	IO800D – кабель связи RS232
5	IO800E – Функция Data Logger с кабелем связи RS232

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83