



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

1В-506

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Генератор N5181B-506

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	9 кГц
Частотный диапазон ДО	6 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	-110 дБм
Выходной уровень (максимум)	18 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	опция - 16
Память (СПФ)	32 опция - 512 опция - 1024 МБ МБ МБ
Виды модуляции	опция - АМ опция - ЧМ опция - ФМ опция - ИМ опция
ГКЧ	да
BURST Пакетный режим	опция
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Широкий набор опций - генератор последовательностей импульсов, многофункциональный генератор с диапазоном частот до 10 МГц (НЧ-выход), повышенная выходная мощность. Обратная совместимость со всеми генераторами сигналов Agilent серий ESG, MXG, PSG и 8648х. Совместимость с преобразователями мощности Agilent с шиной USB.
Интерфейс	GPIB RS-232 LAN

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83